



PROGEF Plus Silikonfrei
Endeinbauklappe Typ 568 ANSI
Handhebel mit Rasterstellungen

Ausführung:




- Gehäusematerial: PP-GF30 mit SS316 Gewindeeinsätzen
- Baulänge nach EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 line 25, DN250 - 300 line 10)
- Anschlussmasse nach: ANSI/ASME B 16.5 Klasse 150
- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Wir empfehlen für die Nennweiten DN250 und DN300 die Ausführung mit Handhebel nur bis zu einem Systemdruck von 6 bar einzusetzen

Option:

- Optionales Zubehör: Positionsrückmeldung über Endschalter integriert im Ventil (Endschalter müssen separat bestellt werden)

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Röhren) verlangen spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	(kg)	Code	(kg)
				(l/min)				
63	2	50	10	740	167 578 502	1,800	167 578 522	1,800
75	2 1/2	65	10	1500	167 578 503	1,895	167 578 523	1,895
90	3	80	10	2400	167 578 504	2,251	167 578 524	2,251
110	4	100	10	3800	167 578 505	3,146	167 578 525	3,146
140	5	125	10	8600	167 578 506	4,660	167 578 526	4,660
160	6	150	10	11400	167 578 507	6,430	167 578 527	6,430
225	8	200	10	19900	167 578 508	8,625	167 578 528	8,625
280	10	250	6	34000	167 578 509	19,528	167 578 529	19,528
315	12	300	6	50000	167 578 510	26,106	167 578 530	26,106

d	Hmax	Lmax	Wmax	U	D1	H4	V1	Lg	D2	Q1	Q2	d2	M1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)
63	278,9	115,2	287,8	90	133,3	23	78,8	44,7	160	40		UNC 5/8	63,7
75	291,8	115,2	296,3	90	139,9	23	85,1	45,7	180	54	35	UNC 5/8	63,7
90	303,6	115,2	310,3	90	145,6	23	91,2	48,7	195	67	50	UNC 5/8	63,7
110	343,6	115,2	375,2	90	166,0	23	107,5	55,6	226	88	74	UNC 5/8	63,7
140	372,8	115,2	391,2	90	180,0	23	122,7	63,5	258	113	97	UNC 3/4	63,7
160	393,6	115,2	395,2	90	189,0	23	134,5	71,5	284	139	123	UNC 3/4	63,7
225	458,1	149,4	588,1	90	210,5	23	161,5	72,5	341	178	169	UNC 3/4	101,7
280	557,6	149,4	628,1	125	264,4	23	206,9	113,2	412	210	207	UNC 7/8	101,7
315	607,0	149,4	663,1	125	285,2	23	235,5	114,6	482	256	253	UNC 7/8	101,7

d	M2
(mm)	(mm)
63	205,3
75	205,3
90	205,3
110	255,2
140	255,2
160	255,2
225	408,1
280	408,1
315	408,1

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>