



**MULTI/Joint® 3400 Plus Bogen 90°,
nicht längskraftschlüssig**

Ausführung:



- Geeignet für alle Rohrmaterialien
- Geeignet für Wasser und Gas (EPDM nur für Trinkwasser)
- Körper und Anpressringe aus duktilem Gusseisen GGG45 nach EN-GJS-450-10
- RESICOAT® Epoxy-Pulver Beschichtung entsprechend GSK-Standard und EN 14901
- NBR oder EPDM Dichtungsring; NBR nach EN 682 (-5°C bis +50°C), EPDM nach EN 681-1 (0°C bis +50°C)
- Auswinkelbarkeit max. 8° je Seite; bezogen auf die Mitte des Spannbereiches
- Edelstahl A2 (AISI 304) oder A4 (AISI316) für Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben.
- Inklusive Hygieneschutz

Einbauhinweise:

- Siehe technische Information
- Für Verbindungen auf Kunststoffrohren sind Stützhülsen (siehe Zubehör) vorgeschrieben.

Anmerkung:

ID min = minimale Einstecktiefe



DN (mm)	Bereich 1 (mm)	Bereich 3 (mm)	NBR / A2 Code	EPDM / A2 Code	NBR / A4 Code	EPDM / A4 Code	Gewicht (kg)
80	84 - 105	84 - 105	709 471 214	709 471 614	709 471 014	709 471 314	10,000
100	104 - 132	104 - 132	709 471 216	709 471 616	709 471 016	709 471 316	13,300
150	154 - 192	154 - 192	709 471 220	709 471 620	709 471 020	709 471 320	25,400

DN (mm)	a (mm)	b ID min. (mm)	e (mm)	f (mm)	PN Wasser (bar)	MOP Gas (bar)	
80	300 - 322	210	84	3xM12	100	25	8
100	359 - 385	241	90	3xM16	125	25	8
150	441 - 478	312	110	4xM16	175	25	8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>