



Manicotto termorestringente corto PE

Modello:

- Per realizzare una barriera al vapore e all'acqua in combinazione con il nastro a base butilica
- Per giunzioni di tubi con lo stesso diametro esterno
- Lunghezza: 100 mm

- Per realizzare una barriera al vapore e all'acqua in combinazione con il nastro a base di gomma butilica
- Lunghezza: 100 mm
- Per giunzioni di tubi con lo stesso diametro esterno

D (mm)	d (mm)	Codice	Peso (kg)
90	25 - 32	738 011 113	0,035
110	40 - 50	738 011 114	0,052
125	63	738 011 115	0,076
140	75	738 011 116	0,073
160	90	738 011 117	0,088
180	110	738 011 118	0,087
225	140	738 011 120	0,121
250	160	738 011 121	0,130
280	200	738 011 122	0,134
315	225	738 011 123	0,130

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>