



Turbiinivirtausanturi malli 2100

Virtaus:

- Sopii putkikokoihin: 0.5", DN15 ja letkukokoihin: DN8, 1/4", DN10, 3/8", DN15, 0.5"
- Virtausalue: 0.38 - 38 l/min., 0.8 - 10 g/min.
- Max. paineluokitus: 16 baaria / 20°C
- Virtalähde: 5 - 24 V DC, 1.5 mA max
- Yhteensopivat mittarit: 8900, 9900, 9900-1BC, 9950
- * Liitospääsarjat tilattava erikseen (kts. tarvikkeet)
- * H-versiota voidaan käyttää Flare-liittimien kanssa (virtausalue 3-27 l/min)

	MFR #	Runko	Prosessiliitos	Communication Interface	Operating Range	Kuvaus
*	3-2100-1L	PVDF	Kierre	Avokollektori taajuus	0.38 to 3.8 lpm	O-rengas FKM
*	3-2100-2L	PVDF	Kierre	Avokollektori taajuus	0.38 to 3.8 lpm	O-rengas EPDM
*	3-2100-1H	PVDF	Kierre	Avokollektori taajuus	3 to 38 lpm	O-rengas FKM
*	3-2100-2H	PVDF	Kierre	Avokollektori taajuus	3 to 38 lpm	O-rengas EPDM

	MFR #	Virtausalue	Koodi	LVI
*	3-2100-1L	0.38 - 3.8 l/min (0.10-1 g/min)	159 000 001	
*	3-2100-2L	0.38 - 3.8 l/min (0.10-1 g/min)	159 000 003	
*	3-2100-1H	3.0-38.0 l/min (0.8-10 g/min)	159 000 002	
*	3-2100-2H	3.0-38.0 l/min (0.8-10 g/min)	159 000 004	

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>