



3-vägs kulventil typ 543 Pro P PVC-C

Horizontal/T-port

DA (Dubbelverkande)

Utan handmanövrering

Med limmuffar metriska

Utförande:

- Styrtryckanslutning via integrerat NAMUR gränssnitt enligt VDI/VDE 3845 med 5,6 bar (81,2 psi)
- Utgångsläge A-B-C öppen, aktiverat läge B-C öppen, se flödesschema
- Ställtid $90^{\circ} <$ 1-2 s
- Lätt montage och demontage
- Integrerade gänginsatser i rostfritt stål för fixering
- Helt av plast (manöverdonhus av PP-GF)
- Optisk lägesindikator
- Z-mått, ventilände och kopplingsmutter är kompatibla med typ 285-288 och 543 (1:a generationen)

Option:

- Sensor för lägesåterkoppling inkl. LED (DN10-50) - PNP, NPN och NAMUR
- Positioner RPC, RPC D, RPC PID
- Individuell konfiguration av ventilen möjlig

d	DN	Tum	PN	kv-värde	EPDM	SP	Vikt	FKM	SP	Vikt
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(Δp=1 bar)	Artikelnr.		(kg)	Artikelnr.		(kg)
				(l/min)						
16	10	¾	10	140	199 295 322	1	0,944	199 295 332	1	0,944
20	15	½	10	200	199 295 323	1	0,951	199 295 333	1	0,951
25	20	¾	10	470	199 295 324	1	1,088	199 295 334	1	1,088
32	25	1	10	793	199 295 325	1	1,289	199 295 335	1	1,289
40	32	1 ¼	10	1290	199 295 326	1	2,184	199 295 336	1	2,184
50	40	1 ½	10	1910	199 295 327	1	2,664	199 295 337	1	2,664
63	50	2	10	3100	199 295 328	1	4,112	199 295 338	1	4,112

d	Actuator	D	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L6
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	109	128	73	36	25	74
20	PPA08	50	157	28	62	95	41	75	8	112	128	73	36	25	74
25	PPA08	58	166	32	71	95	41	75	8	131	128	86	43	25	74
32	PPA08	68	166	36	71	95	41	75	8	151	128	99	50	25	74
40	PPA15	84	192	45	84	108	45	88	9	181	165	120	60	45	94
50	PPA15	97	192	51	84	108	45	88	9	205	165	137	69	45	94
63	PPA40	124	237	65	106	131	56	111	9	261	184	179	89	45	120

d (mm)	L7 (mm)	M	z (mm)	z1 (mm)	Tum (inch)
16	32	6	81	40	¾
20	32	6	81	40	½
25	32	6	94	47	¾
32	32	6	107	54	1
40	38	8	130	65	1 ¼
50	38	8	143	72	1 ½
63	47	8	185	92	2

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>