



Typ 2350 Temperatur-Sensor

Temperatur-/Druck:

- Mediumsberührte Materialien: PDVF
- Weitere Funktionen: Platin-RTD in verlängerter Spitze für schnelles Ansprechverhalten
- Integrierte Ausführungen: 3/4 Zoll NPT
- Tauchfähige Ausführung: 3/4 Zoll NPT
- Betriebstemperatur: ** Integriert: -10 bis 100 °C Tauchfähige Ausführung: -10 °C bis 85 °C
- Betriebsdruck:** 0 bis 16 bar
- Kompatibilität: 8350 oder 8900
- ** Weitere Angaben entnehmen Sie den Betriebstemperatur-/Druckkurven im Katalog

Anschluss	Process Connection Size	MFR	Communication Interface	Kabellänge	Code
Thread	19 mm NPT	3-2350-1	S ³ L	4.5 m	159 000 021
Thread	19 mm NPT	3-2350-3	4-20 mA	4.5 m	159 000 920

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>