



MULTI/JOINT® 3057 Plus Flenskobling, Strekkfast, Uni/Fiksert

Modell

- Kan benyttes på alle rørmaterialer
- Egnet for vann og gass (EPDM kun for drikkevann)
- Hus og Gland i Duktelt støpejern GGG45 iht. EN-GJS-450-10
- RESICOAT® epoxypulver belagt, iht. GSK standard og EN 14901
- NBR eller EPDM pakning, NBR iht. EN 682 (-5°C opp til +50°C), EPDM iht. EN 681-1 (0°C opp til +50°C)
- Maks 8° avvinkling pr. muffe
- Uni/Fiksert i Rustfritt stål, A4 kvalitet (AISI 316)
- Bolter, muttere og skiver i rustfritt stål A2 kvalitet (AISI 304) eller A4 kvalitet (AISI 316)
- Hygienebeskyttelse inkludert for DN50-DN825

Installasjonsveiledning:

- Les installasjonsbeskrivelsen
- For strekkfaste versjoner **på plastrør** skal det benyttes støttehylser (se tilbehør). Se vår tekniske håndbok.
- **NB.** ved bruk av en MULTI/JOINT® DN625 - DN800 på plastrør så er støttehylse MJ DN625-DN800 påkrevet (se tilbehør)
- * DN350 og DN400 på plastrør = PN10 bar Vann / MOP 5 bar Gass

Merk

ID min. = minimum innstikksdybde

DN625 - DN825 kun for vannapplikasjoner

DN (mm)	Område 1 (mm)	Flens 3 (mm)	Boring	NBR / A2 Kode	NRF
50	46 - 71	50	PN16	709 355 210	254 00 19
65	63 - 90	60/65	PN16	709 355 212	203 45 95
80	84 - 105	80	PN16	709 355 214	254 00 22
100	104 - 132	100	PN16	709 355 216	246 39 14
125	132 - 155	125	PN16	709 355 218	203 46 02
150	154 - 192	150	PN16	709 355 220	246 39 15
200	192 - 232	200	PN10/PN16	709 355 224	203 46 85
250	267 - 310	250	PN10/PN16	709 355 228	203 46 87
300	315 - 356	300	PN10/PN16	709 355 232	203 46 89
350	352 - 393	350	PN10/PN16	709 355 236	203 46 92
400	392 - 433	400	PN10/PN16	709 355 238	203 46 94
450	450 - 482	450	PN10/PN16	709 355 272	
500	500 - 532	500	PN10/PN16	709 355 274	203 58 89
600	605 - 637	600	PN10/PN16	709 355 278	203 58 91
700	709 - 741	700	PN10/PN16		
800	799 - 831	800	PN10/PN16		
900	899 - 931	900	PN10/PN16		
1000	994 - 1026	1000	PN10/PN16		

DN (mm)	EPDM / A2 Kode	NRF	Vekt (kg)	NBR / A4 Kode	NRF	EPDM / A4 Kode	NRF	Vekt (kg)
50	709 355 610		4,700	709 355 010		709 355 310	203 48 51	4,700
65	709 355 612		5,700	709 355 012		709 355 312	203 48 52	5,700
80	709 355 614		6,800	709 355 014		709 355 314	203 48 53	6,800
100	709 355 616		8,000	709 355 016		709 355 316	203 48 54	8,000
125	709 355 618		10,200	709 355 018		709 355 318	203 48 55	10,200
150	709 355 620		14,200	709 355 020		709 355 320	203 48 56	14,200
200	709 355 624		23,600	709 355 024		709 355 324	203 48 57	23,600
250	709 355 628		31,600	709 355 028		709 355 328	203 48 59	31,600
300	709 355 632		44,100	709 355 032		709 355 332	203 48 62	44,100
350	709 355 636	203 44 74	51,000	709 355 036		709 355 336	203 44 92	51,000
400	709 355 638	203 43 13	62,100	709 355 038		709 355 338	203 44 94	62,100
450	709 355 672		77,300	709 355 072		709 355 372	203 59 47	77,300
500	709 355 674	203 44 77	91,600	709 355 074		709 355 374	203 44 78	91,600
600	709 355 678	203 44 73	118,200	709 355 078		709 355 378	203 44 79	117,700

DN (mm)	EPDM / A2 Kode	NRF	Vekt (kg)	NBR / A4 Kode	NRF	EPDM / A4 Kode	NRF	Vekt (kg)
700				709 355 282		709 355 682	203 59 48	187,000
800				709 355 283		709 355 683	203 59 49	216,200
900				709 355 284		709 355 684		246,000
1000				709 355 285		709 355 685		289,000

DN (mm)	a (mm)	b (mm)	ID min. (mm)	e (mm)	PN Vann (bar)	MOP gass (bar)	Antall bolthull
50	165 - 187	170	84	3xM12	16	8	4
65	170 - 193	191	84	3xM12	16	8	4
80	170 - 192	210	84	3xM12	16	8	8
100	173 - 199	241	90	3xM16	16	8	8
125	192 - 215	270	90	4xM16	16	8	8
150	211 - 248	312	110	4xM16	16	8	8
200	221 - 258	371	110	6xM16	16	8	8/12
250	264 - 307	445	130	6xM20	16	8	12
300	293 - 331	495	130	8xM20	16	8	12
350	291 - 336	534	130	8xM20	16*	8*	16
400	297 - 342	580	135	10xM20	16*	8*	16
450	330 - 367	641	160	10xM20	10	5	20
500	332 - 369	715	160	10xM20	10	5	20
600	339 - 377	840	170	14xM20	10	5	20
700	434 - 464	940	210	16xM20	10	-	24
800	431 - 461	1030	210	20xM20	10	-	24
900	474 - 504	1130	210	22xM20	10	-	28
1000	474 - 504	1255	210	24xM20	10	-	28

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>