



Tiiviste: O-rengas EPDM / FKM

Rakenne :

- Laippakauluksiin, yhdistäjiin ja muunnosliittimiin
- ecoFIT-, PROGEF Standard-/Plus- sekä SYGEF Standard-järjestelmiin
- Kovuus noin 65° Shore
- EPDM minimilämpötila -40°C
- FKM minimilämpötila -15°C

* ainoastaan seuraavia PVC-U, PVC-C ja ABS-liittimiä varten: 21 51 01, 21 51 11, 21 53 03, 21 53 08, 21 55 04, 21 55 13, 21 55 18, 23 51 01 sekä 29 51 01

** ecoFIT-yhdistäjiin 753 518 612-...614, 753 528 612-...614, 753 518 412-...414 sekä 753 528 412-...414

Suitable for	EPDM Koodi	LVI	FKM Koodi	LVI	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
d10-20 / DN8	748 410 004		749 410 004		17,62	12,37	2,62
d16 / DN10	748 410 005		749 410 005		20,78	15,54	2,62
d16 / DN10	748 410 000		749 410 000		25,70	18,64	3,53
d20 / DN15	748 410 006		749 410 006		27,28	20,22	3,53
d25 / DN20	748 410 007		749 410 007		35,23	28,17	3,53
d25 / DN15	748 410 001		749 410 001		30,46	23,40	3,53
d32 / DN25	748 410 008		749 410 008		39,99	32,93	3,53
d40 / DN32	748 410 002		749 410 002		43,16	36,10	3,53
d40 / DN32	748 410 009		749 410 009		51,33	40,65	5,34
d40 / DN32	748 410 003		749 410 003		54,50	43,82	5,34
d50 / DN40	748 410 010		749 410 010		57,68	46,99	5,34
d60 / DN50	748 410 011		749 410 011		70,37	59,69	5,34
d63 / DN50	748 410 012		749 410 012		64,02	53,34	5,34
d75 / DN65	748 410 024		749 410 024		76,72	66,04	5,33
d75 / DN65	748 410 013		749 410 013		79,90	69,22	5,34
** d75-90 / DN65-80	748 410 014		749 410 014		92,60	81,92	5,34
* d90 / DN80	748 410 015		749 410 015		111,68	101,00	5,34
d75-90 / DN 65-80	748 410 383		749 410 383		85,31	74,63	5,34
** d90-110 / DN80-100	748 410 248		749 410 248		105,30	94,62	5,34
d110 / DN100	748 410 384		749 410 384		128,68	114,70	6,99
** d110 / DN100	748 410 016		749 410 016		134,00	120,20	6,99
d125 / DN100	748 410 017		749 410 017		149,90	135,90	6,99
d140 / DN125	748 410 018		749 410 018		165,80	151,80	6,99
d160 / DN150	748 410 019		749 410 019		184,15	170,17	6,99
d200 / DN200	748 410 163		749 410 163		235,60	221,60	6,99
d250 / DN250	748 410 173		749 410 173		305,50	291,50	6,99
d280 / DN250	748 410 182		749 410 182		280,10	266,10	6,99
d315 / DN300	748 410 174		749 410 174		356,30	342,30	6,99

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>