



Anbohrschelle Supraflow, mit 360° drehbarem Abgang Anwendungsbereich: Gasversorgung (10 bar)

Anbohr-T: PE100 SR11 (EN 1555-3)

Fittingkörper, Kappe Fittingkörper, Stützhülse: Stahl st-52 verchromt

Sicherheitsstift: Stahl 9SMnPb28 verchromt

Bohrer: Stahl 42CrMo4

O-Ring: NBR-Dichtung (EN 682)

Anschlussattel: PE100 SDR11 (EN 1555-3)

Anschlussfitting: PE 100 SDR 11 (ISO S5)

Abgang von d 90 bis d 125 mm, Hauptrohr von d 110 bis d 250 mm, inkl. Unterteil und 3 Schrauben


** Abgang d 90 und 100 mm, Hauptrohr wird ohne Unterteil ausgeliefert,

Rohrfixierung erfolgt mit mehrfach verwendbarem Montagewerkzeug Nr. 193 281 027

Anschlusschelle Topload: PE 100 SDR 11 (ISO S5)

* Abgang von d 90 bis d 125 mm, Hauptrohr von d 280 bis 400 mm,

werden ohne Unterteil geliefert; Installation nur mit Installationsset TL630 (799350477), Stecker für das Schweißkabel (799350340) erforderlich.



	d	d1	Code	SP	Gewicht	H1	z	L	G	d2	Typ
	(mm)	(mm)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
	110	90	200 011 067	1	4,004	173	151	366	345	62	A
	125	90	200 011 068	1	4,014	173	151	366	345	62	A
**	140	90	200 011 069	1	3,862	173	151	366	345	62	A
	160	90	200 011 070	1	4,329	173	151	366	345	62	A
	180	90	200 011 071	1	4,552	173	151	366	345	62	A
	200	90	200 011 072	1	4,683	173	151	366	345	62	A
	225	90	200 011 073	1	4,886	173	151	366	345	62	A
	250	90	200 011 074	1	5,025	173	151	366	345	62	A
*	280	90	200 011 075	1	4,122	173	151	366	345	62	A
*	315	90	200 011 076	1	4,094	173	151	366	345	62	A
	110	110	200 011 077	1	5,224	187	166	401	379	62	A
	125	110	200 011 078	1	5,290	187	166	401	379	62	A
**	140	110	200 011 079	1	5,087	187	166	401	379	62	A
	160	110	200 011 080	1	5,782	187	166	401	379	79	A
	180	110	200 011 081	1	5,965	187	166	401	379	79	A
	200	110	200 011 082	1	6,163	187	166	401	379	79	A
	225	110	200 011 083	1	6,600	187	166	401	379	79	A
	250	110	200 011 084	1	6,458	187	166	401	379	79	A
*	280	110	200 011 085	1	5,495	187	166	401	379	79	A
*	315	110	200 011 086	1	5,497	187	166	401	379	79	A
*	355	110	200 011 087	1	5,497	187	166	401	379	79	A
*	400	110	200 011 088	1	5,316	187	166	401	379	79	A
	160	125	200 011 089	1	8,782	267	207	546	516	90	B
	180	125	200 011 090	1	9,015	267	207	546	516	90	B
	200	125	200 011 091	1	9,128	267	207	546	516	90	B
	225	125	200 011 092	1	9,312	267	207	546	516	90	B
	250	125	200 011 093	1	9,500	267	207	546	516	90	B
*	280	125	200 011 094	1	8,530	267	207	546	516	90	B
*	315	125	200 011 095	1	8,530	267	207	546	516	90	B
*	355	125	200 011 096	1	8,530	267	207	546	516	90	B
*	400	125	200 011 097	1	8,369	267	207	546	516	90	B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>