





PROGEF Standard
3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro
Horizontal/L-Bohrung
Mit Schweissmuffen metrisch

Ausführung:


- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Material: PP-H
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:



- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1 \text{ bar}$) (L/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
16	10	3/8	10	50	167 543 001	0,161	167 543 011	0,161
20	15	1/2	10	75	167 543 002	0,165	167 543 012	0,165
25	20	3/4	10	150	167 543 003	0,237	167 543 013	0,237
32	25	1	10	280	167 543 004	0,374	167 543 014	0,361
40	32	1 1/4	10	480	167 543 005	0,616	167 543 015	0,616
50	40	1 1/2	10	620	167 543 006	0,950	167 543 016	0,912
63	50	2	10	1230	167 543 007	1,843	167 543 017	1,882



d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	closest inch (inch)
16	50	61	28	8	110	82	72	36	25	35	47	6	82	41	3/8
20	50	61	27	8	112	82	72	36	25	35	47	6	82	41	1/2
25	58	74	30	8	129	106	85	43	25	44	62	6	97	49	3/4
32	68	80	36	8	146	106	98	49	25	44	62	6	110	55	1
40	84	95	44	9	170	131	118	59	45	57	74	8	132	66	1 1/4
50	97	102	51	9	193	131	135	68	45	57	74	8	151	76	1 1/2
63	124	117	64	9	244	152	176	88	45	66	86	8	188	94	2



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Datenblatt

gültig ab: 27.08.24



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>