



## 8059 Modulo relay esterno

### Strumenti:

- Uscite relay: 2 o 4 contatti relays esterni. SPDT 250VAC/30VDC/5A
- Temperatura di esercizio: da -10° a 55°C (da 14° a 131°F)
- Umidità relativa: da 0 a 90% (senza condensa)
- Uscita passante: segnale S3L può essere passato attraverso questa unità
- Materiale: Allegato: Noryl® UL 94 V-0
- Strumenti compatibili: 8900 (solo strumenti S3L)

MFR #	Descrizione	Ingressi	Alimentazione
3-8059-4	Quattro relays contatto pulito	12/24 VDC	12/24 VDC
3-8059-4AC	Quattro relays contatto pulito con alimentatore	110/240 VAC	110/240 VAC

MFR #	Codice	Peso (kg)
3-8059-4	<b>159 000 772</b>	0,332
3-8059-4AC	<b>159 000 773</b>	0,370

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>