



Putki PROGEF Plus
SDR11 / PN10 / S5

Rakenne :

- Materiaali: PP-H - homopolymeeri
- Mitoitus: Standardien DIN 8077/78 mukaan
- Väri: vaaleanharmaa RAL 7032
- Putkien kankipituus: 5000 mm, muhvitomat päät
- High Purity-Quality (parasta puhtauslaatua)
- Molemmat päät ovat suojatulpilla suljetut, pakattu kaksinkertaiseen suojakelmuun
- **Huom 1:** DIBT Z-40.23-4 Hyväksyntä
- Huom: Paineluokka perustuu 20°C käyttölämpötilaan. Korkeammat lämpötilat ja syövyttävät väliaineet heikentävät putkien paineenkestoa (kts. lisätietoja yllä mainituista DIN-standardeista sekä teknisestä dokumentaatiostamme). Paineenkeston määrittämiseen tarvittavia laskelmia suoritettaessa on aina huomioitava ko. sovellukseen liittyvät turvallisuusvaatimukset.

Huom.	d	SDR	PN	Koodi	Paino	e
	(mm)		(bar)		(kg/m)	(mm)
1	20	11	10	167 481 711	0,107	1,9
1	25	11	10	167 481 712	0,164	2,3
1	32	11	10	167 481 713	0,261	2,9
1	40	11	10	167 481 714	0,412	3,7
1	50	11	10	167 481 715	0,638	4,6
1	63	11	10	167 481 716	1,010	5,8
1	75	11	10	167 481 717	1,410	6,8
1	90	11	10	167 481 718	2,030	8,2
1	110	11	10	167 481 719	3,010	10,0
1	125	11	10	167 481 720	3,910	11,4
1	140	11	10	167 481 721	4,870	12,7
1	160	11	10	167 481 722	6,380	14,6
	180	11	10	167 481 723	8,070	16,4
	200	11	10	167 481 724	9,950	18,2
	225	11	10	167 481 725	12,600	20,5
	250	11	10	167 481 726	15,500	22,7
	280	11	10	167 481 727	19,400	25,4
	315	11	10	167 481 728	24,600	28,6
	355	11	10	167 481 730	31,200	32,2
	400	11	10	167 481 731	39,600	36,3

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>