



JRG LegioStop Schrägsitzventil Rotguss Mit Übergänge Mapress bis DN 50

- Beschreibung: Totraum- und wartungsfreies Oberteil, nichtsteigendes Handrad mit optischer Stellungsanzeige, Ventilsitz und Ventilstange aus Chromnickelstahl
- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, Chromnickelstahl, EPDM, Kunststoff
- Anschluss: Mapress

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
15	12	5228.015	350 895 684	1	0,480
18	15	5228.018	350 895 685	1	0,480
22	20	5228.022	350 895 686	1	0,670
28	25	5228.028	350 895 687	1	1,130
35	32	5228.035	350 895 688	1	1,600
42	40	5228.042	350 895 689	1	2,090
54	50	5228.054	350 895 690	1	3,250

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	PN (bar)	○ (mm)
15	12	15	½	¼	53	87	123	17	33	50	16	6
18	15	18	½	¼	53	87	125	16	33	51	16	6
22	20	22	¾	¼	53	105	133	27	35	56	16	6
28	25	28	1	¼	60	116	152	28	40	66	16	6
35	32	35	1 ¼	¼	70	130	178	25	47	80	16	6
42	40	42	1 ½	¼	90	148	196	29	48	89	16	6
54	50	54	2	¼	90	169	282	21	79	133	16	6

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>