



Rura PVC-U transparentna SDR34,4/Seria S16,7

Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U
- Wymiary: zgodne z DIN 8062
- Kolor: przezroczysty - przezroczystość zależy od średnicy zewnętrznej i grubości ścianki.
- Długość rury: 5000mm, końce do klejenia
- Certyfikacja: klasa spożywcza, z deklaracją zgodności wg UE 10/2011 i UE 1953/2004, certyfikat na życzenie
- Uwaga: Wytrzymałość ciśnieniowa odnosi się do temperatury roboczej przy 20°C. Wyższe temperatury i agresywne media zmniejszają wytrzymałość ciśnieniową (spójrz na powyższą normę DIN oraz naszą dokumentację techniczną). Wytrzymałość ciśnieniowa musi być określona z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa dla odpowiednich aplikacji oraz obliczona zgodnie z nimi.
- * ilość w folii

	d SDR		Nr kodowy	waga	e
	(mm)			(kg/m)	(mm)
* 5	50	34.4	192 017 060	0,366	1,5
* 1	160	34.4	192 017 080	3,490	4,7

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>