



JRGURED Druckminderer Rotguss - neu

- Temperatur: max. 70°C
- Werkstoff: Rotguss, Edelstahl, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 600 kPa (6 bar)
- Sekundärdruck: 600 - 1000 kPa (6 - 10 bar)
- Manometer-Anschluss
- Bestehend aus: Verschraubungen

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
15	½	½	1330.240	350 740 161	1	0,780
20	¾	¾	1330.320	350 740 261	1	1,000
25	1	1	1330.400	350 740 361	1	1,800
32	1 ¼	1 ¼	1330.480	350 740 461	1	2,750
40	1 ½	1 ½	1330.560	350 740 561	1	4,590
50	2	2	1330.640	350 740 661	1	7,050
65	2 ½	2 ½	1330.720	350 740 761	1	8,018

DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 G (inch)	d3 Rp (inch)	d4 (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	z (mm)	⊙ (mm)	PN (bar)
15	½	½	¾	⅝	53	34	79	130	25	40	5	25
20	¾	¾	1	⅝	53	42	81	142	29	43	5	25
25	1	1	1 ¼	¾	60	55	90	167	34	50	5	25
32	1 ¼	1 ¼	1 ½	¾	72	67	109	196	38	60	6	25
40	1 ½	1 ½	1 ¾	¾	80	80	122	222	39	73	6	25
50	2	2	2 ¾	¾	96	98	151	268	47	88	8	25
65	2 ½	2 ½	3	¾	96	98	151	292	56	90	8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>