



3-tie Palloventtiili 543 Pro PVC-U vaaka-asennus / T-poraus liimamuhvit - metrimitoitus

Rakenne :

- Lukittava käsikahva vakiona (DN10-DN50)
- Helppo asennus ja poisto (venttiilin pääty ja liitosmutteri ovat yhteensopivia mallin 546 kanssa)
- Pallopesä PTFE
- Toiminta-alue 360° ilman kääntörajoitinta
- Kääntörajoitin 90° kuuluu toimitukseen, rajoitinrenkaan voi asentaa eri asentoihin
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Tila toimitettaessa: A-B-C avattu, kts. virtauskaavio
- z-mitta, venttiilin pääty ja liitäntämutteri ovat yhteensopivia venttiilimallin 543 kanssa (ensimmäinen sukupolvi)

Vaihtoehto:

- Liitäntämoduuli venttiiliasennon palauteanturilla, sis. LED-palautteen (DN10-50)
- Venttiilikahvassa jousipalautus ("kuolleen miehen kahva") (DN10-25)
- Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen

d (mm)	DN (mm)	Tuumaa (inch)	PN (bar)	kv-arvo ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	10	3/8	10	140	161 543 201		1	0,244
20	15	1/2	10	200	161 543 202		1	0,250
25	20		10	470	161 543 203		1	0,337
32	25		10	793	161 543 204		1	0,518
40	32	1 1/4	10	1290	161 543 205		1	0,901
50	40	1 1/2	10	1910	161 543 206		1	1,589
63	50	2	10	3100	161 543 207		1	2,635

d (mm)	FKM Koodi	LVI	SP	Paino (kg)
16	161 543 211		1	0,244
20	161 543 212		1	0,250
25	161 543 213		1	0,337
32	161 543 214		1	0,518
40	161 543 215		1	0,901
50	161 543 216		1	1,589
63	161 543 217		1	2,635

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Lähin tuumakoko (inch)
16	50	61	28	8	109	82	73	36	25	35	47	6	81	40	3/8
20	50	61	27	8	112	82	73	36	25	35	47	6	81	40	1/2
25	58	74	30	8	131	106	86	43	25	44	62	6	94	47	3/4
32	68	80	36	8	151	106	99	50	25	44	62	6	107	54	1
40	84	95	44	9	181	131	120	60	45	57	74	8	130	65	1 1/4
50	97	102	51	9	205	131	137	69	45	57	74	8	143	72	1 1/2
63	124	117	64	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92	2

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>