



JRG Sanipex MT Dämmschalen für Kupplung EPP

- **Beschrieb:** Dämmschalen aus EPP zur einfachen, fachgerechten und normkonformen Dämmung von JRG Sanipex MT Fittings
- **Werkstoff:** Expandiertes Polypropylen (EPP)
- **Temperatur:** max. 110°C
- **Wärmeleitfähigkeit:** 0.035 W/mK (nach EN 12667)
- **Baustoffklasse:** B2 (nach DIN 4102) bzw. E (nach EN 13501-1)

d (mm)	JRG Code	GF Code	PF	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l1 (mm)
16	4690.516	351 616 668	2 J3 J74 001	0	0,008	58	75
20	4690.520	351 620 668	2 J3 J74 001		0,015	62	92
26	4690.526	351 626 668	2 J3 J74 001		0,023	68	118
32	4690.532	351 632 668	2 J3 J74 001		0,035	95	132
40	4690.540	351 640 668	2 J3 J77 110	0	0,055	122	153
50	4690.550	351 650 668	2 J3 J77 110	0	0,070	134	170
63	4690.563	351 663 668	2 J3 J77 110	0	0,141	164	210

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>