

WeldinAir



高性能的无线设备，结合WeldinAir移动应用软件进行操作。USB蓝牙低能耗装置在焊接和数据管理时控制电熔焊机与移动智能手机（至少iOS 11或Android 7）之间的实时通讯。WeldinAir产品向后兼容大部分的MSA电熔焊机：此硬件可插入MAS 2.0, MSA 2.1, 无内置蓝牙的MSA 4.0, MSA 330 和 MSA 340的USB接口。
可单独使用于GFPS的质量和资产管理服务系统WeldinOne或CONNECT Conrivo。
标准配置含：WeldinAir信号器，带MSA软件驱动USB存储器，使用说明书和包装
技术参数：

- 操作温度：-20°C to +50°C
- 输入电压：5V DC
- 输入电流（最大）：50 mA
- 防护等级：IP65

Type	code	weight (kg)
WeldinAir	790 156 033	0,150

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>