



Supistusliittimen EPP-eristekuori Sanipex MT

- Kuvaus: kaksiosaiset EPP-valmisteiset eristekuoret tekevät MT-liittimien eristämisen helpoksi
- Materiaali: paisutettu polypropeeni (EPP)
- Lämpötila: max. 110°C
- Lämmönjohtavuus: 0.035 W/mK standardin EN 12667 mukaan
- Rakennusmateriaalin luokitus: B2 standardin DIN 4102 ja E standardin EN 13501-1 mukaan

d1-d (mm)	JRG Koodi	LVI	GF Koodi	PF	LVI	SP
20 - 16	4730.500		351 620 671	2 J3 J74 001	174 93 57	20
26 - 16	4730.502		351 626 671	2 J3 J74 001	174 93 63	20
26 - 20	4730.504		351 626 672	2 J3 J74 001	174 93 64	20
32 - 16	4730.506		351 632 671	2 J3 J74 001	174 93 70	
32 - 20	4730.508		351 632 672	2 J3 J74 001	174 93 71	20
32 - 26	4730.510		351 632 673	2 J3 J74 001	174 93 72	20
40 - 26	4730.516		351 640 671	2 J3 J74 001		20
40 - 32	4730.518		351 640 672	2 J3 J74 001		0
50 - 26	4730.524		351 650 671	2 J3 J74 001		0
50 - 32	4730.526		351 650 672	2 J3 J74 001		0
50 - 40	4730.528		351 650 673	2 J3 J74 001		0
63 - 26	4730.534		351 663 671	2 J3 J74 001		0
63 - 32	4730.536		351 663 672	2 J3 J74 001		0
63 - 40	4730.538		351 663 673	2 J3 J74 001		0
63 - 50	4730.540		351 663 674	2 J3 J74 001		0

Weight (kg)	d2 (mm)	d3 (mm)	l (mm)	l1 (mm)
0.0004	30	35	34	24
0.0014	37	45	43	29
0.0009	37	45	43	29
0.0023	44	54	53	34
0.0009	44	54	53	34
0.0005	44	54	53	34
0.0042	53	66	62	39
0.0026	53	66	62	38
0.0093	66	78	76	46
0.0076	66	78	76	46
0.0048	66	78	76	46
0.0206	82	97	96	59
0.0185	82	97	96	59
0.0150	82	97	96	59
0.0095	82	97	96	59

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>