



**Wafer-Style, Zwischeneinbau Absperrklappe Typ 565 PVDF/PA-GF
Mit Handhebel
Flansch Norm metrisch/ANSI/BS/JIS
Geegnet für ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT und PROGEF Systeme**

Ausführung:




- Installationslänge: EN558 row 20, ISO 5752 row 20, API 609 table 2
- Anschlussmasse: ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239 10K
- Leicht ein- und ausbaubar
- Abschliessbarer ergonomischer Hebel
- Geeignet für Wasser- und Wasseraufbereitungsanwendungen (z. B. Trink- und Industrierwasser)

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Doppelsensor zur elektrischen Positionsrückmeldung inkl. LED Anzeige

Anmerkung:

Manche Material-Konstellationen (z. B. DN300 Armaturen mit PE/PP Rohren) erfordern spezielle Flanschverbindungen. Ermitteln Sie die geeigneten Komponenten mit dem Berechnungstool "Perfekte Flanschverbindung" auf www.gfps.com



d	Zoll	DN	PN	kv-Wert	EPDM	NPK	SP	Gewicht
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code			(kg)
				(L/min)				
63	2	50	16	1445	199 565 000		1	1.3
75	2 1/2	65	16	2530	199 565 001		1	1.5
90	3	80	16	4020	199 565 002		1	1.7
110	4	100	16	5850	199 565 003		1	2.5
140	5	125	16	11900	199 565 004		1	3.1
160	6	150	16	18050	199 565 005		1	4.0
225	8	200	10	43667	199 565 006		1	5.3

d	FKM	NPK	SP	Gewicht	NPK
(mm)	Code			(kg)	
63	199 565 020		1	1.4	
75	199 565 021		1	1.6	
90	199 565 022		1	1.8	
110	199 565 023		1	2.7	
140	199 565 024		1	3.3	
160	199 565 025		1	4.3	
225	199 565 026		1	5.7	

d	D2	Wmax	Hmax	Lmax	H4	D1	V1	Lg	M1	M2	Y	Q2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	100.0	264.0	249.5	96.0	23.0	133.5	63.0	43.0	35.5	204.5	53.0	28.5
75	121.0	271.0	275.5	96.0	23.0	140.0	82.0	46.0	35.5	204.5	53.0	44.0
90	138.0	273.5	288.0	96.0	23.0	146.0	89.0	46.0	35.5	204.5	53.0	63.5
110	158.5	334.0	324.0	96.0	23.0	166.5	104.0	52.0	35.5	254.5	53.0	84.0
140	187.0	348.0	351.0	96.0	23.0	180.0	118.0	56.0	35.5	254.5	53.0	110.5
160	213.0	426.0	372.5	96.0	23.0	189.0	130.5	56.0	35.5	319.5	53.0	137.5
225	267.0	453.0	422.0	96.0	23.0	209.5	159.0	60.0	35.5	319.5	53.0	190.5

The technical data are not binding. They neither constitute expressly warranted characteristics nor guaranteed properties nor a guaranteed durability. They are subject to modification. Our General Terms of Sale apply.