



Zawór motylkowy typ 145 PVC-C 100-230V Z dźwignią odsprężającą

Wersja wykonania




- Napięcie 100-230V, 50-60Hz
- Fabrycznie ustawiony zakres obrotu 90° <
- Element grzewczy, czujniki położenia (otwarty/zamknięty/pośredni)
- Długość zabudowy zgodna z EN558, ISO 5752 (DN50-200 linia 25, DN250-300 linia 16)
- Przyłącza wg: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10, ANSI/ASME B16.5

Opcjonalnie:

- Dostępne inne konfiguracje zaworów i napędów
- Dodatkowe wyposażenie: moduł awaryjnego zasilania powrotnego, płyta monitorująca, kontroler położenia, Profibus DP

Uwagi:

W przypadku niektórych połączeń materiałów (np. zawory DN300 z rurami PE/PP) wymagane są specjalne adaptory kotnierzowe. Sprawdź "Narzędzie do doboru połączeń kotnierzowych" na stronie www.gfps.com.



d (mm)	Rozmiar (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv (Δp=1 bar) (l/min)	EPDM Nr kodowy	waga (kg)	PTFE Nr kodowy
63	2	50	10	740	199 145 162	5,678	199 145 762
75	2 ½	65	10	1500	199 145 163	5,801	199 145 763
90	3	80	10	2400	199 145 164	5,984	199 145 764
110	4	100	10	3800	199 145 165	6,619	199 145 765
140	5	125	10	8600	199 145 166	5,732	199 145 766
160	6	150	10	11400	199 145 167	8,201	199 145 767
225	8	200	10	19900	199 145 168	14,466	199 145 768

d (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	V (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	Y (mm)	E (mm)	X8 (mm)
63	461,4	190	356,7	90	133,3	23	78,8	45	104	40		189,3	122,3	297,5
75	474,3	190	363,8	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	189,3	122,3	297,5
90	486,1	190	365,9	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	189,3	122,3	297,5
110	521,4	190	378,0	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	189,3	122,3	297,5
140	548,1	190	391,0	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	189,3	122,3	297,5
160	569,2	190	405,0	90	189,0	23	130,9	72	215	139	123	189,3	122,3	297,5
225	628,1	190	431,0	90	210,5	23	158,3	73	267	178	169	189,3	122,3	297,5

d (mm)	Y2 (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)
63	60	107,3	82,7
75	60	107,3	82,7
90	60	107,3	82,7
110	60	107,3	82,7
140	60	107,3	82,7
160	60	107,3	82,7
225	60	107,3	82,7

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>