



## Doppelnippel PVC-U, R

### Ausführung:

- Mit konischem Rohr-Aussengewinde R
- Auf spannungsarme Montage achten und große Temperaturwechsel vermeiden
- Keine PVC-U schädigenden Gewindedichtpasten verwenden

| Gewinde | Zoll<br>(inch) | PN<br>(bar) | Typ | Code               | SP | Gewicht<br>(kg) | L<br>(mm) | s<br>(mm) |
|---------|----------------|-------------|-----|--------------------|----|-----------------|-----------|-----------|
| R       | 3/8            | 10          | A   | <b>721 911 905</b> | 10 | 0,007           | 37        | 19        |
| R       | 1/2            | 10          | A   | <b>721 911 906</b> | 10 | 0,012           | 45        | 22        |
| R       | 3/4            | 10          | A   | <b>721 911 907</b> | 10 | 0,019           | 49        | 27        |
| R       | 1              | 10          | A   | <b>721 911 908</b> | 10 | 0,034           | 57        | 36        |
| R       | 1 1/4          | 10          | A   | <b>721 911 909</b> | 10 | 0,052           | 62        | 46        |
| R       | 1 1/2          | 10          | A   | <b>721 911 910</b> | 10 | 0,070           | 67        | 50        |
| R       | 2              | 10          | A   | <b>721 911 911</b> | 10 | 0,126           | 76        | 65        |

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>