



Valvola a sfera a 3 vie tipo 543 Pro PVC-U

Versione orizzontale/sfera a L

Attacchi femmina per incollaggio ASTM

Modello:

- Leva lucchettabile standard (DN10-DN50)
- Installazione/rimozione semplice (cartelle e ghiere compatibili con tipo 546)
- Tenuta sfera in PTFE
- Angolo di manovra 360° senza limitatore di corsa
- Limitatore di corsa a 90° compreso; montaggio clip in diverse posizioni
- Inserti di fissaggio in acciaio inox integrati
- Fornita con apertura A-C, v. schema di flusso
- dimensioni Z, cartelle e ghiere compatibili con tipo 543(1° generazione)

Opzioni:

- Modulo interfaccia con feedback di posizione, compreso display LED (DN10-50)
- Leva manuale con ritorno a molla (dispositivo "salvavita") (DN10-25)
- Attuatori pneumatici o elettrici disponibili separatamente
- Configurazione personalizzata della valvola

d	DN	pollici	PN	Valore Kv.	EPDM	SP	Peso	FKM	SP	Peso
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Codice		(kg)	Codice		(kg)
				(L/min)						
16	10	3/8	10	50	161 543 081	1	0,245	161 543 091	1	0,245
20	15	1/2	10	75	161 543 082	1	0,251	161 543 092	1	0,251
25	20	3/4	10	150	161 543 083	1	0,361	161 543 093	1	0,361
32	25	1	10	280	161 543 084	1	0,551	161 543 094	1	0,548
40	32	1 1/4	10	480	161 543 085	1	0,938	161 543 095	1	0,938
50	40	1 1/2	10	620	161 543 086	1	1,375	161 543 096	1	1,398
63	50	2	10	1230	161 543 087	1	2,665	161 543 097	1	2,705

D	H	H1	H2	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	z	z1
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
50	61	28	8	123	82	73	36	25	35	47	6	85	42
50	61	28	8	122	82	73	36	25	35	47	6	77	38
58	74	32	8	141	106	86	43	25	44	62	6	92	46
68	80	36	8	161	106	99	50	25	44	62	6	105	53
84	95	45	9	187	131	120	60	45	57	74	8	126	63
97	102	51	9	213	131	137	69	45	57	74	8	143	72
124	117	65	9	261	152	179	89	45	66	86	8	185	92

