

MSA 2 MULTI elektrolasmachines voor PE/PP/PVDF/PB



de MSA 2 MULTI elektrolasmachine combineert licht gewicht en hoge efficiency dankzij de omvormer de lasmachine is geschikt voor PE, PP, INSTAFLEX PB d125 - d225, FUSEAL Sea Drain d1 1/2" - 12" en PPro-Seal 1/2" - 3"

Robuust, veilig en ergonomisch.

Alles is erop gericht om het proces te vereenvoudigen: de barcodescanner; lange afstand leesmogelijkheid, het afkoelsysteem om in serie te lassen, icoongebruik.

Het gehele lasproces wordt gecontroleerd en gereguleerd met energie-output-compensatie, afhankelijk van de omgevingstemperatuur en indicatie koeltijd.

De lasmachine heeft een intern geheugen van 500 protocollen. De gebruiker kan de lasrapporten eenvoudig als pdf naar een USB stick kopiëren om uit te printen.

inclusief: 1 paar hoekadapterclips 4.0 mm, gebruikshandleiding, START/STOP badge, USB stick en robuuste transportkoffer

Technische gegevens:

- werkte temperatuur: -20°C tot +50°C
- netspanning en frequentie: 230V (190V - 265V), 50-60Hz
- input lasgegevens: barcode, handmatig
- fittingbereik: d16 - d630 mm, 1/2" - 12"
- lasvoltage: 3.6 - 40 V
- lasspanning: max. 90 A
- geadviseerde powergenerator: 3,5 kVA
- USB poort: type A
- beschermingsfactor: klasse 1 / IP65
- voedingskabel: 3 m / laskabel: 3 m
- gewicht: ca. 11,9 kg
- display: grafisch LCD; contrast aan te passen

type	Code	SP	gewicht (lb)
volledig pakket met mini lasboek, FUSEAL Sea Drain adapters en barcodes	790 156 022	1	26,235

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>