



ORP Elektroder 2775/2777 DryLoc

pH/ORP:

- Vätskeberörda material: Ryton, PTFE, FKM, glas
- Anslutning: Hållbar DryLoc® med guldpläterade kontakter
- Kompatibel Förförstärkare/Sensorelektronik: 2750 och 2760
- Kompatibla instrument: Använd 2760 förförstärkare med Signet 8750; använd 2750 sensorelektronik med Signet 8900, 9900 eller 9950 instrument
- Ytterligare egenskaper: Snabb temperaturrespons och kan monteras upp-och-ned
- In-line montering: Använd sensors 3/4" gänga för att montera i T-rör
- Sänkmontage: Möjligt med hjälp av baksidan på förförstärkaren eller sensorelektroniken
- Applikationer: Vattenbehandling, övervakning av vattenkvalitet, vissa svåra kemikalier

	MFR #	Utförande	Kompatibel förförstärkare	Montering	Artikelnr.	RSK
*	3-2775	Platt	2750, 2760 DryLoc	Gänganslutning	159 000 957	
*	3-2777	Bulb	2750, 2760 DryLoc	Gänganslutning	159 000 961	

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>