



Rückschlagventil Typ 562 (ohne Feder) PVC-C
Mit Klebemuffen Zoll ASTM
Inklusive 2 Gewindemuffen NPT
Mit PP-GF Überwurfmutter

Ausführung:

- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

NPT (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
3/8	10	16	190	700 247 699	1	0,130	700 247 709	1	0,130
1/2	15	16	180	700 247 700	1	0,130	700 247 710	1	0,130
3/4	20	16	380	700 247 701	1	0,260	700 247 711	1	0,280
1	25	16	460	700 247 702	1	0,300	700 247 712	1	0,300
1 1/4	32	16	850	700 247 703	1	0,510	700 247 713	1	0,510
1 1/2	40	16	1080	700 247 704	1	0,750	700 247 714	1	0,760
2	50	16	1670	700 247 705	1	1,330	700 247 715	1	1,330
2 1/2	65	16	2950	700 247 706	1	3,230	700 247 716	1	3,250
3	80	16	3600	700 247 707	1	5,080	700 247 717	1	5,100
4	100	16	4150	700 247 708	1	8,150	700 247 718	1	8,190

NPT (inch)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	50	105	56	67
1/2	50	105	56	61
3/4	58	121	65	70
1	68	133	71	76
1 1/4	84	154	85	90
1 1/2	97	164	89	94
2	124	183	101	107
2 1/2	166	233	136	144
3	200	254	141	151
4	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>