



Bridas fijas de PVC-U
Superficie de unión dentada, JIS

Modelo:

- Manguito encolable ISO/DIN
- Dimensiones de conexión: JIS B 2220, 10K

AL: número de orificios

d	DN	Inch	PN	Código	D1	D2	D3	D4	H	H1	z	AL	SC
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
25	20	¾	16	161 481 552	33	75	100	15	13	22	3	4	M12
32	25	1	16	161 481 553	41	90	125	19	15	25	3	4	M12
40	32	1 ¼	16	161 481 554	51	100	135	19	17	29	3	4	M16
50	40	1 ½	16	161 481 555	62	105	140	19	18	34	3	4	M16
63	50	2	16	161 481 556	77	120	155	19	20	41	3	4	M16

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>