



**Przepływomierz elektromagnetyczny typ 2551, wersja z wyświetlaczem przekaźnikami
Z sygnałem wyjściowym (4-20mA)**

Przeptyw:

- Montaż na rurociągu: DN15 do DN900, 0.5 do 36"
- Zakres pracy: 0.05 do 10 m/s, 0.15 do 33 ft/s
- Max. zakres ciśnienia: PP 10.3 bar @ 25 °C, 150 psi @ 77 °F
- Podór mocy: 2-20mA, 21.6 do 26.4 VDC, 22.1 mA max. Dodatkowe zasilanie dla przekaźników, 9 do 24 VDC, 0.4A max
- * Tylko kształtki montażowe Signet
- Standard: Pierścienie uszczelniające o przekroju kołowym z FKM (EPDM lub FFKM na zamówienie)

MFR #	Body	Electrode	Communication	Typ Interface czujnika	Pipe Size (inch)	Nr kodowy
3-2551-P0-22	PP	316L SS	4-20mA	Integral Mount	1 - 4	159 001 273
3-2551-P1-22	PP	316L SS	4-20mA	Integral Mount	5 - 8	159 001 274
3-2551-P2-22	PP	316L SS	4-20mA	Integral Mount	10 - 36	159 001 438
3-2551-T0-22	PVDF	Tytan	4-20mA	Integral Mount	1 - 4	159 001 439
3-2551-T1-22	PVDF	Tytan	4-20mA	Integral Mount	5 - 8	159 001 440
3-2551-T2-22	PVDF	Tytan	4-20mA	Integral Mount	10 - 36	159 001 455
3-2551-V0-22	PVDF	Hastelloy-C	4-20mA	Integral Mount	1 - 4	159 001 275
3-2551-V1-22	PVDF	Hastelloy-C	4-20mA	Integral Mount	5 - 8	159 001 276
3-2551-V2-22	PVDF	Hastelloy-C	4-20mA	Integral Mount	10 - 36	159 001 457

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>