






PROGEF 空気式ボールバルブ546Pro-P型 PPAアクチュエータ 正作動 手動レバー無し
バット/IR溶着用 制御圧力4.2Bar

型式:

- VDI / VDE 3845に準拠。NAMURインターフェース寸法に準拠。4.2 bar
- プラスチック製アクチュエータ(ハウジング材料: PP-GF)
- LEDインジケータ
- ステンレス製固定ねじ付
- 面間寸法、バルブエンド、およびユニオンナットは、タイプ 546 (第1世代) と互換性があります。

オプション:

- LED フィードバック付き PNP,NPN,NAMUR対応
- ポジショナー
- 各種特殊品の製作も可能



d	DN	インチ	呼び	kv値	EPDM	SP	重量	FKM	SP	重量
(mm)	(mm)	(inch)	圧力	($\Delta p=1$ bar)	品番		(kg)	品番		(kg)
			(bar)	(l/min)						
20	15	1/2	10	185	199 251 972	1	1,030	199 251 982	1	1,330
25	20	3/4	10	350	199 251 973	1	1,110	199 251 983	1	1,120
32	25	1	10	700	199 251 974	1	1,190	199 251 984	1	1,180
40	32	1 1/4	10	1000	199 251 975	1	2,100	199 251 985	1	2,100
50	40	1 1/2	10	1600	199 251 976	1	2,250	199 251 986	1	2,250
63	50	2	10	3100	199 251 977	1	2,860	199 251 987	1	2,860

d	Actuator	B3	B5	da2	DE1	E	G	G1	H	H2	H4	L	Lz	M	s1
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	PPA15	25	16,2	33	50	94	M6	M5	168	20	12	130	28	211	1,9
25	PPA15	25	17,5	33	58	94	M6	M5	172	20	12	143	33	211	2,3
32	PPA15	25	17,5	33	68	94	M8	M5	178	20	12	150	36	211	3,0
40	PPA40	45	23,3	33	84	120	M8	M5	228	20	15	171	43	246	3,7
50	PPA40	45	23,3	33	97	120	M8	M5	207	20	15	191	45	246	4,6
63	PPA40	45	24,3	33	124	120	M8	M5	213	20	15	220	51	246	5,8

d	V1	X5	X6	X7	X10
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	27	80	30	51	38,0
25	30	80	30	51	41,9
32	36	80	30	51	47,0
40	44	80	30	62	53,5
50	51	80	30	62	62,8
63	64	80	30	62	77,0

本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>