




PROGEF Standard Kugelhahn Typ 127
100-230V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Schweißmuffen PP-H ISO

Ausführung:


- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:


- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstellereinheit mit integrierter Batterie



d	DN	Zoll	PN	kv-Wert (Δp=1 bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	(L/min)				
16	10	3/8	10	70	199 127 502	2,100	199 127 512	2,100
20	15	1/2	10	185	199 127 503	2,099	199 127 513	2,100
25	20	3/4	10	350	199 127 504	2,200	199 127 514	2,200
32	25	1	10	700	199 127 505	2,249	199 127 515	2,300
40	32	1 1/4	10	1000	199 127 506	2,433	199 127 516	2,600
50	40	1 1/2	10	1600	199 127 507	3,000	199 127 517	3,000
63	50	2	10	3100	199 127 508	3,800	199 127 518	3,800



d	Antrieb	B3	DE1	E	G	H	H1	H4	L	L1	Lz	M	M1	M2	z
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	EA15	25	50	122	M6	197	27	12	93	33	28	161	77	83	67
20	EA15	25	50	122	M6	197	27	12	95	33	28	161	77	83	66
25	EA15	25	58	122	M6	201	30	12	109	33	33	161	77	83	77
32	EA15	25	68	122	M6	207	36	12	119	33	36	161	77	83	83
40	EA15	45	84	122	M8	213	44	15	135	33	43	161	77	83	99
50	EA15	45	97	122	M8	219	51	15	147	33	45	161	77	83	105
63	EA15	45	124	122	M8	234	64	15	168	33	51	161	77	83	117



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>