

データシート

より有効: 2025/01/29






PROGEF標準 バタフライバルブ567型 ウエハー式 レバー付き フランジ規格: ISO/ANSI/BS/JIS対応

型式:

- 材質: サイズ50A-300AはPP-H、350-600AはPP-R。
- 300Aまでの場合、EN558による面間寸法は以下です。50から200Aまで: ライン25。 250と300A: ライン16.ISO5752
- 接続寸法: ISO 7005 PN 10、EN 1092 PN 10、DIN 2501 PN 10、ANSI/ASME B 16.5 クラス 150、BS 1560: 1989、BS 4504、JIS B 2220
- ハンドレバーバージョン、寸法 DN250 および DN300 の場合、最大システム圧力は 6 bar のみをお勧めします。

Note:

一部の材料の組み合わせ (例: DN300 バルブと PE/PP パイプ) では、特別なフランジアダプターが使用されます。www.gfps.com を確認してください。



d (mm)	インチ (inch)	DN (mm)	呼び 圧力 (bar)	kv値 ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM 品番	重量 (kg)	FKM 品番	重量 (kg)
63	2	50	10	740	167 567 002	1,170	167 567 022	1,627
75	2 1/2	65	10	1500	167 567 003	1,254	167 567 023	1,061
90	3	80	10	2400	167 567 004	1,384	167 567 024	1,404
110	4	100	10	3800	167 567 005	1,961	167 567 025	1,998
140	5	125	10	8600	167 567 006	2,367	167 567 026	2,429
160	6	150	10	11400	167 567 007	3,741	167 567 027	3,246
225	8	200	10	19900	167 567 008	5,545	167 567 028	5,609
280	10	250	6	34000	167 567 009	11,061	167 567 029	11,841
315	12	300	6	50000	167 567 010	16,548	167 567 030	13,245

d (mm)	PTFE 品番	重量 (kg)
63	167 567 202	1,170
75	167 567 203	1,254
90	167 567 204	1,384
110	167 567 205	1,961
140	167 567 206	2,367
160	167 567 207	3,741
225	167 567 208	5,545
280	167 567 209	11,061
315	167 567 210	16,548

d (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	V (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	Y (mm)	M1 (mm)
63	278,9	115,2	269,0	90	133,3	23	78,8	45	104	40		66,8	64,7
75	291,8	115,2	281,8	90	139,9	23	85,1	46	115	54	35	66,8	64,7
90	303,6	115,2	273,9	90	145,6	23	91,2	49	131	67	50	66,8	64,7
110	342,2	115,2	336,0	90	166,4	23	105,7	56	161	88	74	70,1	64,9
140	368,9	115,2	349,0	90	180,0	23	118,8	64	187	113	97	70,1	64,9
160	390,0	115,2	363,0	90	189,0	23	130,9	72	215	139	123	70,1	64,9
225	455,1	149,4	543,0	90	210,5	23	158,3	73	267	178	169	86,3	103,6
280	555,0	149,4	574,0	125	262,6	23	206,1	113	329	210	207	86,3	103,6
315	599,4	149,4	599,7	125	284,3	23	228,8	113	379	256	253	86,3	103,6




d (mm)	M2 (mm)
63	205,5
75	205,5
90	205,5
110	255,5
140	255,5

データシート

より有効: 2025/01/29



d (mm)	M2 (mm)
160	255,5
225	409,5
280	409,5
315	409,5



本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>