




## COOL-FIT 4.0 Coudes à 90° d32-d225

### Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Enveloppe externe résistante au choc. Couleur : noir
- A : Raccord électrosoudable avec lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur



d (mm)	D (mm)	DN (mm)	SDR	PN (bar)	Code	poids (kg)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	Type
32	90	25	11	16	<b>738 103 108</b>	0,255	97	81	36	20	A
40	110	32	11	16	<b>738 103 109</b>	0,177	117	88	40	23	A
50	110	40	11	16	<b>738 103 110</b>	0,250	117	99	44	30	A
63	125	50	11	16	<b>738 103 111</b>	0,372	132	107	48	34	A
75	140	65	11	16	<b>738 103 112</b>	0,800	147	120	55	40	A
90	160	80	11	16	<b>738 103 113</b>	1,500	168	150	62	63	A
110	180	100	11	16	<b>738 103 114</b>	1,950	188	174	72	77	A
140	225	125	11	16	<b>738 103 116</b>	3,707	233	196	84	87	A
160	250	150	11	16	<b>738 103 117</b>	5,200	258	220	90	105	A
225	315	200	11	16	<b>738 103 120</b>	12,400	324	345	110	210	A

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>