


Förminskning ELGEF Plus PE100 d25-630mm / SDR11 / lång version




Utförande:

- Tryckklass: 16 bar vatten (10 bar gas)
- * FM 1613 godkänd – 15 bar




d (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
25	20	20	16	11	753 901 038	242 99 19	0,022
32	20	25	16	11	753 901 042	242 27 10	0,027
32	25	25	16	11	753 901 041	242 27 11	0,033
40	20	32	16	11	753 901 048	242 27 12	0,043
40	25	32	16	11	753 901 047	242 27 13	0,045
40	32	32	16	11	753 901 046	242 27 14	0,047
50	20	40	16	11	753 901 055	242 99 20	0,064
50	25	40	16	11	753 901 054	242 27 15	0,069
50	32	40	16	11	753 901 053	242 27 16	0,067
50	40	40	16	11	753 901 052	242 27 17	0,079
63	32	50	16	11	753 901 060	242 27 18	0,113
63	40	50	16	11	753 901 059	242 27 19	0,122
63	50	50	16	11	753 901 058	242 27 20	0,128
75	40	65	16	11	753 901 063	242 99 21	0,185
75	50	65	16	11	753 901 064	242 27 21	0,188
75	63	65	16	11	753 901 065	242 27 22	0,209
90	50	80	16	11	753 901 072	242 99 22	0,289
90	63	80	16	11	753 901 071	242 27 23	0,316
90	75	80	16	11	753 901 070	242 27 24	0,330
110	63	100	16	11	753 901 078	242 27 25	0,487
110	75	100	16	11	753 901 077	242 63 17	0,501
*	110	90	100	16	753 901 076	242 27 26	0,549
125	63	100	16	11	753 901 083	242 27 27	0,607
125	75	100	16	11	753 901 082	242 99 23	0,667
*	125	90	100	16	753 901 081	242 99 24	0,683
*	125	110	100	16	753 901 080	242 99 25	0,775
140	75	125	16	11	753 901 086	242 99 26	0,910
*	140	90	125	16	753 901 087	242 99 27	0,954
*	140	110	125	16	753 901 084	242 99 28	0,977
*	140	125	125	16	753 901 085	242 99 29	1,078
*	160	90	150	16	753 901 088	242 99 30	1,164
*	160	110	150	16	753 901 090	242 27 31	1,239
*	160	125	150	16	753 901 089	242 27 32	1,333
*	160	140	150	16	753 901 032	242 99 31	1,522
*	180	90	150	16	753 901 073	242 99 32	1,507
*	180	110	150	16	753 901 074	242 99 33	1,833
*	180	125	150	16	753 901 091	242 27 33	1,723
*	180	140	150	16	753 901 075	242 99 34	1,976
*	180	160	150	16	753 901 033	242 99 35	1,968
*	200	140	200	16	753 901 066	242 99 36	2,326
*	200	160	200	16	753 901 092	242 27 34	2,435
*	200	180	200	16	753 901 034	242 99 37	2,724
*	225	140	200	16	753 901 067	242 99 38	2,900
*	225	160	200	16	753 901 096	242 27 35	3,100
*	225	180	200	16	753 901 095	242 99 39	3,090
*	225	200	200	16	753 901 094	242 99 40	3,380
*	250	160	250	16	753 901 000	242 99 41	3,990
*	250	180	250	16	753 901 068	242 99 42	4,299
*	250	200	250	16	753 901 001	242 99 43	4,766
*	250	225	250	16	753 901 002	242 99 44	4,950
*	280	200	250	16	753 901 098	242 99 45	5,830
*	280	225	250	16	753 901 099	242 99 46	6,112



	d (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)
*	280	250	250	16	11	753 901 003	242 99 47	6,480
*	315	200	250	16	11	753 901 011		7,220
*	315	225	300	16	11	753 901 097	242 99 49	7,790
*	315	250	300	16	11	753 901 005	242 99 50	8,360
*	315	280	300	16	11	753 901 012	242 99 51	8,800
	355	250	350	16	11	753 901 013	242 99 52	10,140
	355	280	350	16	11	753 901 014	242 99 53	10,740
	355	315	350	16	11	753 901 015	242 99 54	11,590
	400	280	400	16	11	753 901 016	242 99 55	13,660
	400	315	400	16	11	753 901 017	242 99 56	14,490
*	400	355	400	16	11	753 901 018	242 99 57	15,830
	450	280	450	16	11	753 901 019	243 06 69	15,420
	450	315	450	16	11	753 901 020	243 06 70	16,150
	450	355	450	16	11	753 901 022	243 06 71	17,240
	450	400	450	16	11	753 901 024	243 06 72	18,790
	500	315	500	16	11	753 901 025	243 06 73	20,780
	500	355	500	16	11	753 901 026	243 06 74	21,770
	500	400	500	16	11	753 901 027	243 06 75	23,270
	500	450	500	16	11	753 901 029	243 06 76	25,380
	560	355	600	16	11	753 901 030	243 06 77	28,420
	560	400	600	16	11	753 901 039	243 06 78	29,850
	560	450	600	16	11	753 901 040	243 06 79	31,870
	560	500	600	16	11	753 901 043	243 06 80	34,430
	630	400	600	16	11	753 901 044	243 06 81	39,400
	630	450	600	16	11	753 901 045	243 06 82	41,240
	630	500	600	16	11	753 901 049	243 06 83	43,700
	630	560	600	16	11	753 901 050	243 06 84	47,070

	d	Lmax	Q1	Q2	s1	s2
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
	25	115	53	52	3,0	3,0
	32	122	55	53	3,0	3,0
	32	122	55	53	3,0	3,0
	40	127	56	50	3,7	3,0
	40	128	55	50	3,7	3,0
	40	128	55	52	3,7	3,0
	50	147	62	50	4,6	3,0
	50	139	62	50	4,6	3,0
	50	140	62	54	4,6	3,0
	50	138	62	55	4,6	3,7
	63	150	65	53	5,8	3,0
	63	150	65	57	5,8	3,7
	63	150	65	62	5,8	4,6
	75	170	72	51	6,8	3,7
	75	170	72	65	6,8	4,6
	75	170	72	65	6,8	5,8
	90	190	81	61	8,2	4,6
	90	190	81	65	8,2	5,8
	90	190	81	72	8,2	6,8
	110	205	85	65	10,0	5,8
	110	205	84	72	10,0	6,8
*	110	205	85	81	10,0	8,2
	125	214	88	65	11,4	5,8
	125	210	89	72	11,4	6,8
*	125	211	89	81	11,4	8,2
*	125	211	90	84	11,4	10,0
	140	237	113	77	12,7	6,8
*	140	237	114	86	12,7	8,2
*	140	232	104	93	12,7	10,0



	d	Lmax	Q1	Q2	s1	s2
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	140	232	102	100	12,7	11,4
*	160	244	100	81	14,6	8,2
*	160	242	100	85	14,6	10,0
*	160	240	100	89	14,6	11,4
*	160	255	110	104	14,6	12,7
*	180	245	105	81	16,4	8,2
*	180	277	124	94	16,4	10,0
*	180	258	108	92	16,4	11,4
*	180	278	124	113	16,4	12,7
*	180	255	107	102	16,4	14,6
*	200	282	123	114	18,2	12,7
*	200	252	104	120	18,2	14,6
*	200	279	124	120	18,2	16,4
*	225	295	132	115	20,5	12,7
*	225	278	120	98	20,5	14,6
*	225	297	128	120	20,5	16,4
*	225	280	124	117	20,5	18,2
*	250	309	150	97	22,7	14,6
*	250	312	150	106	22,7	16,4
*	250	327	155	115	22,7	18,2
*	250	332	130	120	22,7	20,5
*	280	347	140	115	25,4	18,2
*	280	340	140	122	25,4	20,5
*	280	320	137	133	25,4	22,7
*	315	355	150	112	18,7	11,9
*	315	375	150	123	28,6	20,5
*	315	375	150	132	28,6	22,7
*	315	375	150	144	28,6	25,4
	355	390	165	130	32,3	22,7
	355	390	165	139	32,3	25,4
	355	390	165	150	32,3	28,6
	400	415	180	139	36,4	25,4
	400	415	180	150	36,4	28,6
*	400	420	180	165	36,4	32,3
	450	389	195	139	40,9	25,4
	450	390	195	150	40,9	28,6
	450	393	195	164	40,9	32,3
	450	395	195	179	40,9	36,4
	500	422	212	150	45,5	28,6
	500	424	212	164	45,5	32,3
	500	426	212	179	45,5	36,4
	500	428	212	195	45,5	40,9
	560	459	230	164	50,9	32,3
	560	461	230	179	50,9	36,4
	560	463	230	195	50,9	40,9
	560	466	230	212	50,9	45,5
	630	502	250	179	57,3	36,4
	630	503	250	195	57,3	40,9
	630	506	250	212	57,3	45,5
	630	506	250	230	57,3	50,9

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>