

Druckprüfkappe für ELGEF Plus Anbohrschellen



- Die Kappe mit einem Anschlussgewinde Rp 3/8" ist aus verzinktem Stahl.
- **Übersicht Anbohraufsatz-Typ und Druckprüfkappe**
- M For Monobloc d40 and d50 (outlets d20 - d32)
- S 54 For all saddles with rotatable outlet (outlets d20 - d40) i.e. Tapping Tee d20 - d40.
- S 67 For all saddles with rotatable outlet (outlets d50 and d63) i.e. Tapping Tee d63.
- Y for Y-Tapping Saddle d180 to d315

Type	Code	Gewicht (kg)	Description
M	799 199 282	0,116	Für Monoblock-Schellen d40 und d50 mm
S 54	799 199 283	0,260	Für Anbohr-T d20 - 40 mm
S 67	799 199 286	0,430	Für Anbohr-T Abgang d63 mm
MB	799 199 287	0,037	Für Monoblock d63 - 160 mm
Y	799 199 290	0,037	for Y-Tapping Saddle d180 to d315

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>