




Palloventtiili 542 PVC-U liimattavat päät - metrimittaus

Rakenne :

- Helppo asennus ja poisto
- Pallopesä PE / sininen kahva
- Vesijohtoputkistoihin

Vaihtoehto:

- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen
- Venttiiliissä on paikka tunnistelelyn kiinnittämistä varten



d	DN	Tuumaa	PN	kv-arvo	EPDM	LVI	SP	Paino
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Koodi			(kg)
				(L/min)				
16	10	3/8	16	71	161 541 041		1	0,155
20	15	1/2	16	185	161 541 042		1	0,155
25	20	3/4	16	350	161 541 043		1	0,240
32	25	1	16	700	161 541 044		1	0,351
40	32	1 1/4	16	1000	161 541 045		1	0,610
50	40	1 1/2	16	1600	161 541 046		1	0,840
63	50	2	16	3100	161 541 047		1	1,602

d	D	H	L	L1	L2	L5	L6	e
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	50	54	114	72	56	26	46	3,1
20	50	54	124	72	56	26	46	3,1
25	58	66	144	93	65	34	59	3,1
32	68	71	155	93	71	34	59	4,1
40	84	85	175	110	85	41	69	4,6
50	97	92	193	110	89	41	69	5,6
63	124	108	224	128	101	49	79	7,1

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>