



PROGEF Standard Kształtka instalacyjna typ 310 PN10 Do systemów mufowych metrycznych

Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Odejscie gwintowane 1 1/4" NPSM
- Końcówka dwuzłączki z PP-H do zgrzewania mufowego

Zastosowanie:

- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet: typ 2551, 2537, 515, 8510, 2536, 8512
- Kompatybilne z czujnikami przepływu Signet pH/ORP: typ 2724, 2725, 2726, 2734, 2736, 2735

Uwaga:

- Długość czujnika zależy od kształtki instalacyjnej

d (mm)	DN (mm)	EPDM Nr kodowy	waga (kg)	FKM Nr kodowy	waga (kg)
20	15	727 310 006	0,136	727 310 036	0,136
25	20	727 310 007	0,190	727 310 037	0,190
32	25	727 310 008	0,250	727 310 038	0,250
40	32	727 310 009	0,356	727 310 039	0,356
50	40	727 310 010	0,510	727 310 040	0,510
63	50	727 310 011	0,800	727 310 041	0,645

d (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	H (mm)	z (mm)	Typ czujnika
20	128	90	48	76	50	przepływ X0, pH XX
25	142	100	58	78	55	przepływ X0, pH XX
32	156	110	65	81	60	przepływ X0, pH XX
40	160	110	79	85	60	przepływ X0, pH XX
50	176	120	91	89	65	przepływ X0, pH XX
63	194	130	105	95	70	przepływ X0, pH XX

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>