



ecoFIT 3-Weg Kugelhahn Typ 543 Pro PP-H
Horizontal/T-Bohrung
Mit Stumpfschweisstützen lang PE100 SDR11 metrisch

Ausführung:

- Werkstoff: PP-H/PE
- Einfach ein- und ausbaubar (Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel zu Typ 546)
- Kugeldichtung PTFE
- Stellbereich 360° ohne Hebelanschlag
- Anschlag für Stellbereich 90° beigelegt, in verschiedenen Positionen optional aufsteckbar
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Auslieferungszustand A-B-C geöffnet, siehe Schaltschema
- Serienmäßig abschließbar (DN10-DN50)
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter sind kompatibel mit Typ 543 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

d	DN	Zoll	PN	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
20	15	½	10	200	167 543 322	0,179	167 543 332	0,179
25	20	¾	10	470	167 543 323	0,261	167 543 333	0,261
32	25	1	10	793	167 543 324	0,395	167 543 334	0,395
40	32	1 ¼	10	1290	167 543 325	0,668	167 543 335	0,668
50	40	1 ½	10	1910	167 543 326	1,019	167 543 336	1,019
63	50	2	10	3100	167 543 327	2,192	167 543 337	2,192

d	D	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H	H1	H2	M	e	closest inch
20	50	210	82	72	36	25	35	47	61	28	8	6	1,9	½
25	58	237	106	85	43	25	44	62	74	32	8	6	2,3	¾
32	68	250	106	98	49	25	44	62	80	36	8	6	2,9	1
40	84	282	131	118	59	45	57	74	95	45	9	8	3,7	1 ¼
50	97	317	131	135	68	45	57	74	102	51	9	8	4,6	1 ½
63	124	396	152	176	88	45	66	86	117	65	9	8	5,8	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>