



## DEKADUR-G Rura PVC-U, przezroczysta SDR9 o wysokiej wytrzymałości

### Wersja wykonania

- Materiał: PVC-U
- Wymiary: zgodne z DIN 8062
- Kolor: transparentna - transparentność zależy od średnicy zewnętrznej i grubości ścianki
- Długość rury: 5000mm, końce do klejenia
- Certyfikacja: klasa spożywcza, z deklaracją zgodności wg UE 10/2011 i UE 1953/2004, certyfikat na życzenie
- Uwaga: Wytrzymałość ciśnieniowa odnosi się do temperatury roboczej przy 20°C. Wyższe temperatury i agresywne media zmniejszają wytrzymałość ciśnieniową (spójrz na powyższą normę DIN oraz naszą dokumentację techniczną). Wytrzymałość ciśnieniowa musi być określona z uwzględnieniem współczynników bezpieczeństwa dla odpowiednich aplikacji oraz obliczona zgodnie z nimi.

d (mm)	SDR	pcs in foil	Nr kodowy	waga (kg)	e (mm)
6	9	50	<b>192 017 130</b>	0,025	1,0
8	9	50	<b>192 017 131</b>	0,035	1,0
10	9	50	<b>192 017 132</b>	0,054	1,2
12	9	20	<b>192 017 133</b>	0,074	1,4

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>