



JRG Sanipex MT Rohr in Ringen isoliert PE-Xc Mehrschichtverbundrohr mit Dämmung

- Beschreibung: in Ringen mit Dämmung 0.035 W/mK
- Material: Metallverbundrohr PE-X/AL/PE-X

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l (m)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m (kg)
12	8	4606.012	351 612 035	50000	8,500	24	100	1,70	6	0,058
16	12	4606.016	351 616 735	25000	8,900	28	50	2,25	6	0,178
20	15	4606.020	351 620 735	1	12,950	32	50	2,50	6	0,259
26	20	4606.026	351 626 735	16666	18,200	38	50	3,00	6	0,364
32	25	4606.032	351 632 735	1	18,950	52	25	3,00	10	0,435

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>