



JRG Sicherheitsgruppe Rotguss

- Temperatur: max. 90°C
- Werkstoff: Rotguss, EPDM, Kunststoff
- Auslieferungszustand: 600 kPa (6 bar)
- Anschluss: Aussengewinde
- Bestehend aus: Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Verschraubungen

DN (mm)	GN (inch)	Zoll (inch)	JRG Code	GF Code	SP	Gewicht (kg)
15	½	½	2200.240	350 782 280	1	0,600
20	¾	¾	2200.320	350 782 380	1	0,900

DN (mm)	GN (inch)	d1 R (inch)	d2 Rp (inch)	d3 G (inch)	d4 (mm)	d5 Rp (inch)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	PN (bar)	z1 (mm)	z2 (mm)
15	½	½	¾	¾	30	¼	83	38	130	45	35	25	10	61	52
20	¾	¾	1	1	30	¼	87	47	144	52	35	29	10	70	54

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>