




**SYGEF Standard
Kugelhahn Typ 546 Pro
Mit Muffenschweisstützen metrisch**

Ausführung:


- Abschliessbarer Hebel als Standard
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- Z-Mass, Anschlusssteil und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Interfacemodul für Stellungsrückmelder mit LED (PNP, NPN und NAMUR)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar



d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	3/8	16	70	175 546 051	1	0,200
20	15	1/2	16	185	175 546 052	1	0,205
25	20	3/4	16	350	175 546 053	1	0,310
32	25	1	16	700	175 546 054	1	0,460
40	32	1 1/4	16	1000	175 546 055	1	0,780
50	40	1 1/2	16	1600	175 546 056	1	1,110
63	50	2	16	3100	175 546 057	1	2,150



d (mm)	B3 (mm)	DE1 (mm)	G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H4 (mm)	L (mm)	Lz (mm)	s1 (mm)	M (mm)	M1 (mm)	M2 (mm)	z (mm)
16	25	50	M6	197	27	12	110	28	3,0	82	35	47	84
20	25	50	M6	197	27	12	120	28	3,0	82	35	47	92
25	25	58	M6	201	30	12	139	33	3,0	106	44	62	107
32	25	68	M8	207	36	12	150	36	4,0	106	44	62	114
40	45	84	M8	213	44	15	170	43	4,5	131	57	74	130
50	45	97	M8	219	51	15	190	45	5,5	131	57	74	144
63	45	124	M8	234	64	15	220	51	7,0	152	66	86	166

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>