




Kołnierz luźny PP-GF JIS

Wersja wykonania

- Używać tylko z tuleją kołnierzową JIS
- PP-GF (wzmocniony 30% włóknem szklanym)
- Normy połączeń: JIS B 2220, 10K

AL: ilość otworów



d (mm)	DN (mm)	Nr kodowy	waga (kg)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	AL	SC
20	15	727 705 006	0,083	95	70	28	36	15	16	5	4	M12
25	20	727 705 007	0,101	100	75	34	43	15	18	6	4	M12
32	25	727 705 008	0,168	125	90	42	52	19	20	6	4	M16
40	32	727 705 009	0,195	135	100	51	63	19	21	7	4	M16
50	40	727 705 010	0,196	140	105	62	76	19	21	7	4	M16
63	50	727 705 011	0,228	155	120	78	92	19	21	8	4	M16
75	65	727 705 012	0,367	175	140	92	108	19	29	9	4	M16
90	80	727 705 013	0,414	185	150	110	127	19	30	10	8	M16
110	100	727 705 014	0,543	210	175	133	152	19	34	11	8	M16
140	125	727 705 016	0,880	250	210	158	191	23	41	14	8	M20
160	150	727 705 017	1,097	280	240	190	215	23	44	15	8	M20
225	200	727 705 018	2,050	340	290	238	271	23	57	20	12	M20

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>