



Kugelhahn Typ 127 PVC-C
24V
Mit integrierter Handnotbetätigung
Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- IP68 Zertifizierung
- Werkseingestellt Stellbereich 90°<
- Heizung integriert, Rückmeldung (Auf/Zu)
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur

Option:

- Armatur und Antrieb individuell konfigurierbar
- Optionales Zubehör: Rückstelleinheit mit integrierter Batterie

d	DN	Zoll	Gewinde	PN	kv-Wert	EPDM	Gewicht	FKM	Gewicht
(mm)	(mm)	(inch)		(bar)	($\Delta p=1 \text{ bar}$)	Code	(kg)	Code	(kg)
					(l/min)				
16	10	3/8	Rp	10	70	199 127 742	2,100	199 127 752	2,100
20	15	1/2	Rp	10	185	199 127 743	2,100	199 127 753	2,100
25	20	3/4	Rp	10	350	199 127 744	2,200	199 127 754	2,200
32	25	1	Rp	10	700	199 127 745	2,300	199 127 755	2,300
40	32	1 1/4	Rp	10	1000	199 127 746	2,600	199 127 756	2,600
50	40	1 1/2	Rp	10	1600	199 127 747	3,000	199 127 757	3,000
63	50	2	Rp	10	3100	199 127 748	3,800	199 127 758	3,800

d	Antrieb	B3	DE1	G	E	H	H1	H4	L	L1	Lz	M	M1	M2	z
(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	EA15	25	50	M6	122	197	27	12	95	33	28	161	77	83	69
20	EA15	25	50	M6	122	197	27	12	100	33	28	161	77	83	67
25	EA15	25	58	M6	122	201	30	12	114	33	33	161	77	83	78
32	EA15	25	68	M6	122	207	36	12	127	33	36	161	77	83	85
40	EA15	45	84	M8	122	213	44	15	146	33	43	161	77	83	100
50	EA15	45	97	M8	122	219	51	15	152	33	45	161	77	83	106
63	EA15	45	124	M8	122	234	64	15	177	33	51	161	77	83	121

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>