




Antrieb pneumatisch Typ PPA Doppelt wirkend (DA)

Ausführung:

- Robustes und kompaktes PP-GF Gehäuse
- Vollkunststoffbauweise
- Lineare Drehmomentcharakteristik
- NAMUR Anschluss nach VDE 3845 für integrierten Aufbau von Zubehör


Option:

- Digitaler Stellungsregler RPC, RPC D, RPC PID
- Endschalterbox für pneumatische Antriebe
- AS-Interface
- 3/2 Weg-Magnetventil PV94/95




Typ	Code	SP	Gewicht (kg)
PPA04 DA	198 155 043	1	0,255
PPA08 DA	198 155 083	1	0,419
PPA15 DA	198 155 153	1	0,714
PPA40 DA	198 155 403	1	1,322
PPA80 DA	198 155 803	1	2,463

G	G1	H2	ISO	M1	Wmax	X4	X5	X6	X7	Y	da2	Lmax	X2	E
(inch)	(mm)	(mm)	5211	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
1/8	M5	20	F03	51	63	24	50	25	34	66	33	102		63
1/4	M5	20	F05	64	77	24	80	30	43	75	33	128	32	74
1/4	M5	20	F05	80	93	24	80	30	51	88	33	159	32	94
1/2	M5	20	F05	92	117	24	80	30	62	111	33	184	32	120
1/2	M5	20	F07	131	139	24	80	30	74	131	33	261	32	142



G2	Ball Valve 546	Butterfly val-
(mm)	Pro P range	ve 565 range
	DN10/DN15	
M5	DN10-DN25	
M5	DN32-DN40	
M5	DN50-DN80	DN50-DN80
M5	DN100	



Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>