




ELGEF Plus T-rør 90° redusert PE100 d90-d315mm / SDR17 / lang versjon

Modell

- 10 bar gass / 16 bar vann
- Sprøytetøpt rørdel



d	d2	DN	PN	Kode	NRF	Vekt	L2	L maks	Q1	Q2	s1	s2
(mm)	(mm)	(mm)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
90	50	80	10	753 201 827	254 05 04	0,630	117	275	79	55	5,4	3,0
90	63	80	10	753 200 829	254 05 06	0,560	123	275	79	63	5,4	3,8
90	75	80	10	753 201 855	254 05 07	0,580	132	286	80	75	5,4	4,5
110	63	100	10	753 200 828	254 05 05	1,010	147	318	82	63	6,6	3,8
110	75	100	10	753 200 131		1,029	155	324	85	74	6,6	4,5
110	90	100	10	753 200 832	254 05 09	0,941	158	318	82	79	6,6	5,4
125	90	100	10	753 200 132		1,500	165	354	90	82	7,4	5,4
125	110	100	10	753 200 133		1,560	167	354	90	85	7,4	6,6
160	63	150	10	753 200 834	254 05 12	2,554	130	330	86	63	9,5	3,8
160	75	150	10	753 200 880	254 05 13	1,920	180	420	105	75	9,5	4,5
160	90	150	10	753 200 836	254 05 14	1,972	188	410	98	79	9,5	5,4
160	110	150	10	753 200 837	254 05 15	2,716	195	410	98	82	9,5	6,6
180	90	150	10	753 200 881	254 05 23	2,780	200	484	110	82	10,7	5,4
180	110	150	10	753 200 150	254 20 84	4,320	205	486	110	86	10,7	6,6
180	160	150	10	753 200 882	254 05 16	5,560	220	484	110	100	18,7	9,5
200	63	200	10	753 201 873	254 05 88	6,800	190	500	122	63	11,9	3,8
200	90	200	10	753 201 874	254 05 89	6,900	207	500	122	79	11,9	5,4
200	110	200	10	753 201 875	254 05 91	5,097	215	500	122	82	11,9	6,6
200	160	200	10	753 201 876	254 05 92	7,400	234	500	122	98	11,9	9,5
225	75	200	10	753 200 839	254 05 17	7,128	277	555	120	70	13,4	4,5
225	90	200	10	753 200 840	254 05 18	4,732	226	555	127	80	13,4	5,4
225	110	200	10	753 200 841	254 05 19	4,700	235	555	127	82	13,4	6,6
225	160	200	10	753 200 842	254 05 21	5,922	253	555	127	98	13,4	9,5
225	180	200	10	753 200 843	254 05 22	7,211	280	550	120	105	13,4	10,7
250	110	250	10	753 201 878	254 05 93	8,185	242	575	130	82	14,8	6,6
250	160	250	10	753 201 879	254 05 94	9,800	261	575	130	98	14,8	9,5
315	110	300	10	753 200 851	254 05 24	15,621	277	695	150	82	18,7	6,6
315	160	300	10	753 200 852	254 05 25	12,200	296	695	150	102	18,7	9,5
315	200	300	10	753 200 152	254 20 85	17,910	313	690	155	117	18,7	11,9
315	225	300	10	753 200 153	254 05 26	16,035	320	690	155	125	18,7	13,4
315	250	300	10	753 200 854	254 05 27	15,500	325	695	150	130	18,7	14,8

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>