



684C - Mechanische Universal-Anbohrschelle mit eingebautem Bohrer

- Wasser PN16
- Geeignet für den Einsatz in PE, PE-Xa und PVC-Rohrleitungen
- Material: PP
- Bohrer: Messing
- offtake gasket: EPDM double lip
- saddle gasket: NBR O-ring with flat lip
- gasket: NBR O-ring sealing cup
- Schrauben und Muttern: Edelstahl
- Farbe: blau/schwarz
- Anbohrschlüssel KIT (K=klein; M=mittel; G=gross)
- B = Anzahl Schrauben
- M = Schraubentyp
- Zusätzlich erhältlich mit iJOINT Reduktions-KIT

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	B	M	Anbohrschlüssel Kit Typ	Code	SP	GP	Gewicht (kg)
63	32	16	4	M8x50	K	158 400 702	1	8	0,536
75	40	16	4	M8x70	M	158 400 705	1	5	0,795
90	40	16	4	M8x70	M	158 400 708	1	5	0,853
110	25	16	6	M8x70	M	158 400 710	1	2	1,110
110	32	16	6	M8x70	M	158 400 711	1	2	1,132
110	63	16	6	M8x70	G	158 400 716	1		1,763
125	32	16	6	M8x70	G	158 400 718	1		1,290
160	25	16	6	M10x110	L	158 400 719	1		2,290
160	32	16	6	M10x110	G	158 400 720	1		2,303
160	63	16	6	M10x110	G	158 400 723	1		2,673

d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
63	32	26	125	65	90	63	100
75	40	33	142	75	90	74	120
90	40	33	152	85	100	74	120
110	25	33	190	108	130	60	100
110	32	33	190	108	130	77	118
110	63	40	205	118	130	125	180
125	32	40	210	115	135	77	118
160	25	40	235	140	160	60	120
160	32	40	235	140	160	76	120
160	63	40	250	155	160	128	180

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>