


ELGEF Plus reduksjon PE100
d90-d1000mm / SDR17 / Lang versjon




Modell

- 5 bar Gass / 10 bar Vann



d	d2	DN	PN	SDR	Kode	NRF	Vekt	L maks	Q1	Q2	s1	s2
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
90	63	80	10	17	753 900 872	254 06 61	0,224	182	79	63	5,4	3,8
90	75	80	10	17	753 900 870	254 06 59	0,234	185	79	70	5,4	4,5
110	63	100	10	17	753 900 877	254 06 66	0,326	185	82	68	6,6	3,8
110	90	100	10	17	753 900 876	254 06 65	0,333	205	82	80	6,6	5,4
125	63	100	10	17	753 900 882	254 06 69	0,610	200	91	68	7,4	3,8
125	90	100	10	17	753 900 881	254 06 68	0,461	200	90	80	7,4	5,4
125	110	100	10	17	753 900 880	254 06 67	0,507	200	90	90	7,4	6,6
140	75	125	10	17	753 900 886	254 07 93	0,560	230	112	76	8,3	4,5
140	90	125	10	17	753 900 887	254 06 73	0,642	235	112	86	8,3	5,4
140	110	125	10	17	753 900 884	254 06 71	0,715	237	112	91	8,3	6,6
140	125	125	10	17	753 900 885	254 06 72	0,754	237	118	93	8,3	7,4
160	90	150	10	17	753 900 888	254 06 74	0,752	238	108	85	9,5	5,4
160	110	150	10	17	753 900 890	254 06 76	0,930	252	111	89	9,5	6,4
160	125	150	10	17	753 900 889	254 06 75	0,930	251	110	96	9,5	7,4
160	140	150	10	17	753 900 831	254 06 54	0,995	260	120	110	9,5	8,3
180	90	150	10	17	753 900 873	254 06 62	1,010	245	105	81	10,7	5,4
180	110	150	10	17	753 900 874	254 06 63	1,600	275	124	94	10,7	6,6
180	125	150	10	17	753 900 891	254 06 77	1,165	250	105	87	10,7	7,4
180	140	150	10	17	753 900 875	254 06 64	1,720	277	123	114	10,7	8,3
180	160	150	10	17	753 900 832	254 06 55	2,100	279	122	125	10,7	9,5
200	140	200	10	17	753 900 866	254 06 56	1,800	279	122	114	11,9	8,3
200	160	200	10	17	753 900 892	254 06 78	1,664	278	122	124	11,9	9,5
200	180	200	10	17	753 900 893	254 06 79	2,580	272	120	120	11,9	10,7
225	140	200	10	17	753 900 867	254 06 57	2,021	290	134	114	13,4	8,3
225	160	200	10	17	753 900 896	254 06 83	2,020	280	120	100	13,4	9,5
225	180	200	10	17	753 900 895	254 06 82	2,240	285	125	118	13,4	10,7
225	200	200	10	17	753 900 894	254 06 81	2,237	272	126	120	13,4	11,9
250	160	250	10	17	753 900 800	254 06 38	2,850	308	152	100	14,8	9,5
250	180	250	10	17	753 900 868	254 06 58	3,100	316	153	105	14,8	10,7
250	200	250	10	17	753 900 801	254 06 39	3,210	324	157	112	14,8	11,9
250	225	250	10	17	753 900 802	254 06 41	2,385	330	168	120	14,8	13,4
280	200	250	10	17	753 900 898	254 06 84	3,800	345	142	116	16,6	11,9
280	225	250	10	17	753 900 899	254 06 85	4,062	335	140	124	16,6	13,4
280	250	250	10	17	753 900 803	254 06 42	4,352	340	140	134	16,6	14,8
315	200	300	10	17	753 800 897		4,960	355	150	112	28,6	18,2
315	225	300	10	17	753 900 807	254 06 46	6,200	370	153	124	18,7	13,4
315	250	300	10	17	753 900 805	254 06 44	6,420	367	152	134	18,7	14,8
315	280	300	10	17	753 900 806	254 06 45	5,940	369	150	140	18,7	16,6
355	250	350	10	17	753 900 808	254 06 47	6,970	390	165	130	21,1	14,8
355	280	350	10	17	753 900 809	254 06 48	7,380	390	165	140	21,1	16,6
355	315	350	10	17	753 900 810	254 06 49	7,960	390	165	150	21,1	18,7
400	280	400	10	17	753 900 811	254 06 51	9,370	415	180	140	23,7	16,6
400	315	400	10	17	753 900 812	254 06 52	9,940	415	180	150	23,7	18,7
400	355	400	10	17	753 900 813	254 06 53	10,850	420	180	165	23,7	21,1
450	280	450	10	17	753 900 814	254 16 01	10,570	389	195	140	26,7	16,6
450	315	450	10	17	753 900 815	254 16 02	11,080	390	195	150	26,7	18,7
450	355	450	10	17	753 900 816	254 16 03	11,830	393	195	164	26,7	21,1
450	400	450	10	17	753 900 817	254 16 04	12,860	395	195	179	26,7	23,7
500	315	500	10	17	753 900 818	254 16 05	14,300	422	212	150	29,7	18,7
500	355	500	10	17	753 900 819	254 16 06	15,000	424	212	164	29,7	21,1
500	400	500	10	17	753 900 820	254 16 07	16,000	426	212	179	29,7	23,7
500	450	500	10	17	753 900 821	254 16 08	17,430	428	212	195	29,7	26,7
560	355	600	10	17	753 900 822	254 16 09	19,480	459	230	164	33,2	21,1



d (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	SDR	Kode	NRF	Vekt (kg)	L maks (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)
560	400	600	10	17	753 900 823	254 16 11	20,430	461	230	179	33,2	23,7
560	450	600	10	17	753 900 824	254 16 12	21,810	463	230	195	33,2	26,7
560	500	600	10	17	753 900 825	254 16 13	23,590	466	230	212	33,2	29,7
630	400	600	10	17	753 900 826	254 16 14	26,950	502	250	179	37,4	23,7
630	450	600	10	17	753 900 827	254 16 15	28,210	503	250	195	37,4	26,7
630	500	600	10	17	753 900 828	254 16 16	29,920	506	250	212	37,4	29,7
630	560	600	10	17	753 900 829	254 16 17	32,260	506	250	230	37,4	33,3
710	500	700	10	17	753 900 833	254 16 18	54,500	790	300	300	42,1	29,7
710	560	700	10	17	753 900 834	254 16 19	57,030	770	300	300	42,1	33,2
710	630	700	10	17	753 900 835	254 16 21	59,770	740	300	300	42,1	37,4
800	560	800	10	17	753 900 836	254 16 22	69,790	800	300	300	47,4	33,2
800	630	800	10	17	753 900 837	254 16 23	73,290	780	300	300	47,4	37,4
800	710	800	10	17	753 900 838	254 16 24	76,870	750	300	300	47,4	42,1
900	630	900	10	17	753 900 839	254 16 25	90,710	820	300	300	53,3	37,4
900	710	900	10	17	753 900 840	254 16 26	94,090	790	300	300	53,3	42,1
900	800	900	10	17	753 900 841	254 16 27	98,690	760	300	300	53,3	47,4
1000	710	1000	10	17	753 900 842	254 16 28	113,020	820	300	300	59,3	42,1
1000	800	1000	10	17	753 900 843	254 16 29	115,780	780	300	300	59,3	47,4
1000	900	1000	10	17	753 900 844	254 16 31	119,800	740	300	300	59,3	53,3

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>