



WR 200 / WR 200 S

Enregistreur de soudage pour machines à souder bout à bout manuelles (ECOS, TOP, GF, KL)

La WR 200 / WR 200 S aide le soudeur à garantir la qualité de l'assemblage par soudage bout à bout conformément aux normes spécifiques au pays. L'utilisateur est guidé à travers toutes les étapes de préparation et de soudage. La sélection des données de soudage telles que le matériau utilisé, la norme, le diamètre et l'épaisseur de paroi (SDR) est prise en charge par un menu. La séquence complète de soudage est supervisée et enregistrée. Les protocoles de soudage peuvent être facilement exportés via une clé USB vers n'importe quel ordinateur pour une gestion ultérieure ou une impression. Les protocoles de soudage peuvent être imprimés directement sur le chantier grâce à l'imprimante embarquée (WR 200 uniquement). L'enregistreur est protégé par un boîtier en plastique robuste de classe de protection IP 65. Les câbles d'alimentation et de raccordement sont rangés dans un boîtier séparé (WR 200) ou dans un compartiment directement intégré au boîtier (WR 200 S). La WR 200 peut être connectée à des machines de soudage bout à bout à commande hydraulique pour chantier, même en cas de rééquipement ultérieur de machines dans des centres de service. La version WR 200 S ECO est également disponible, pour travailler spécifiquement en combinaison avec les modèles de machines ECO S : en particulier, pour s'adapter à l'ECO S 400 - 500 - 630, une interface de connexion spéciale pour l'unité hydraulique est nécessaire (disponible en tant qu'accessoire - code produit 790 117 060).

Description :

- Menu de guidage utilisateur intuitif
- Sélection standard de soudage, par ex. DVS, UNI, WIS, ISO
- Procédé de soudage personnalisable: 4 cycles définis par l'utilisateur disponibles
- Entrées de données supplémentaires: ID-opérateur, numéro de commande et de travail, numéro de joint, coordonnées GPS d'un périphérique indépendant
- Imprimante embarquée pour l'impression directe des protocoles de soudage sur le chantier (WR 200 uniquement)
- Interface USB pour le transfert de protocoles de soudage
- Capacité de stockage interne : 250 protocoles
- Sélection de la langue de l'interface utilisateur
- Support de batterie pour une autonomie de 10 heures (pas de perte de données lors d'une coupure de courant)
- Fonction "Rent Guardian" pour régler et contrôler la période de location de l'unité
- Format des protocoles disponibles: TXT pour une impression facile, CSV pour la gestion de base de données avec l'application Welding Book
- Entièrement compatible avec les machines de soudage bout à bout utilisant déjà des anciens modèles d'enregistreurs de soudage SUVI® 50 et WR 100
- Domaine de températures de -100°C à +50°C.

Type	Performance	Dimensions	Code	poids (kg)
WR 200 S - ECO	230 V	350x300x250 mm	790 119 452	5,000
WR 200 S	230 V	350x300x250 mm	790 119 451	5,000
WR 200	230 V	350x300x250 mm	790 119 401	5,000
WR 200 S - ECO CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	790 119 455	5,000
WR 200 S CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	790 119 454	5,000
WR 200 CYRILLIC	230 V	350x300x250 mm	790 119 425	5,500

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>