






Válvula de mariposa tipo 567 PP-H SF
PROGEF® Plus / sin silicona
Palanca con trinquete de parada

Modelo:

- Material: PP-H / silicone free cleaned
- Hasta DN300: Longitud de montaje según EN558 (DN 50-200: line 25, DN250, 300 line 16), ISO 5752
- Conexión según: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI/ASME B 16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B 2220
- Para DN250 y DN300 recomendamos 6 bar como máximo para la versión manual con palanca

Nota:

For some material combination (e.g. DN300 valves with PE/PP pipes) special flange adapters are needed. Please check the "Perfect flange connection tool" on www.gfps.com



d	DN	PN	Valor kv	EPDM	Peso	FKM	Peso
Pulgadas			(Δp=1 bar)	Código	(kg)	Código	(kg)
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)				
63	2	50	10	740	1,277	167 567 402	0,969
75	2 1/2	65	10	1500	1,056	167 567 403	1,270
90	3	80	10	2400	1,184	167 567 404	1,191
110	4	100	10	3800	1,737	167 567 405	1,751
140	5	125	10	8600	2,181	167 567 406	2,199
160	6	150	10	11400	2,966	167 567 407	2,989
225	8	200	10	19900	4,678	167 567 408	4,706
280	10	250	8	34000	11,841	167 567 409	11,841
315	12	300	8	50000	14,816	167 567 410	14,816

d	Hmax	Lmax	Wmax	H4	V1	Lg	d2	Q1	Q2	Y	M1	M2
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
63	278,9	115,2	269,0	23	78,8	45	104	40	66,8	64,7	205,5	
75	291,8	115,2	271,8	23	85,1	46	115	54	35	66,8	64,7	205,5
90	303,6	115,2	273,9	23	91,2	49	131	67	50	66,8	64,7	205,5
110	342,2	115,2	336,0	23	105,7	56	161	88	74	70,1	64,9	255,5
140	368,9	115,2	349,0	23	118,8	64	187	113	97	70,1	64,9	255,5
160	390,0	115,2	363,0	23	130,9	72	215	139	123	70,1	64,9	255,5
225	455,1	149,4	543,0	23	158,3	73	267	178	169	86,3	103,6	409,5
280	555,0	149,4	574,0	23	206,1	113	329	210	207	86,3	103,6	409,5
315	599,4	149,4	599,7	23	228,8	113	379	256	253	86,3	103,6	409,5

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>