

Multipoint nivåvakt 2281 med 1 eller 2 SPDT reläer, 2-4 elektroder



- Konduktivitetsprincip
- Reläutgång: 1 eller 2 SPDT
- Spänningsmatning: 24V...240V AC eller DC 24V AC/DC
- Max spänningssklassning 250 V AC1, 24 V DC
- Prober: 2,3,4 + 1 referens
- Elektrodmaterial: rostfritt stål 1.4571
- Elektrodslängd: 0.5, 1.0, 1.5 m (max 3 m)
- Elektrodseparator, material PP (KLP-201)

MFR #	Längd	Process Connection	Sensortyp	Artikelnr.	RSK
2281-KSH-302-0		1 1/2" BSP		159 300 250	
2281-KSH-303-0		1 1/2" BSP		159 300 251	
2281-KSH-304-0		1 1/2" BSP		159 300 252	
2281-KLN-205-0	0.5 m		Rostfritt stål	159 300 253	
2281-KLN-210-0	1.0 m		Rostfritt stål	159 300 254	
2281-KLN-215-0	1.5 m		Rostfritt stål	159 300 255	
2281-KLP-201-0				159 300 257	
2281-KRK-512-5				159 300 258	
2281-KRK-622-4				159 300 259	

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>